

Induksjon koketopp Metos Diamante D94/10GCII cupboard

Metos Diamante D92/10GCI induktionsspis med ett öppet stativ har fyra 5 kW hällar. Den obrytbara 6 mm tjocka keramik hällen är markerad med kokplattor vars temperatur kan justeras med en justeringsknapp som har sex lägesreglage.

När du använder induktionsspisen värms inte den keramiska hällen förutom av värmen som överförs från kokkärlet. Värmen lagras inte i hällen, bara botten på kokkärlet och maten i kokkärlet värms upp, vilket gör att induktionsspisen är snabb och säker att använda. Det är också lätt att rengöra enheten, eftersom maten inte brinner på en sval yta. Dessutom finns det också en upphöjd kant på spisens baksida, vilket förhindrar stänk från att rinna bakom spisen.

Effektiviteten, funktionaliteten och den eleganta designen i restaurangserien Metos Diamante 90 är designad för högpresterande professionella kök. Den robusta konstruktionen av de 900 mm djupa utrustningen, den enkla manövreringen och den enkla rengöringen ger möjligheten för användaren att fokusera bara på själva maten. Diamante 90-seriens enheter finns som bordsmodell eller med eget stativ, individuellt eller i kombination. Nivåerna på enheten är laserskurna, vilket säkerställer att de kan kombineras till en snygg kongruent helhet för krävande förhållanden i köket och med kunder.

- med öppet stativ
- fyra hällar (5 kW / häll)
- för Ø120-280 mm kärl
- stora kontrollerna skyddade mot stänk
- ram i rostfritt stål
- överhettningsskydd

TILLBEHÖR (beställs separat):

- stativdörr
- stativdörr för tillbehör
- tillbehör;



knivhållare, köksverktygshållare, kryddburskshållare och kryddflaskhållare

- värmesula till stativ

- hjul

- bas

- sidopanel knivhållare, köksverktygshållare, kryddburskshållare och kryddflaskhållare

- värmesula till stativ

- hjul

- bas

- sidopanel

Induksjon koketopp Metos Diamante D94/10GCII cupboard

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Bredde mm | 800 |
| Dyp mm | 900 |
| Høyde mm | 870 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,791 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 0,791 m3 |
| Lengde på forpakning | 85 |
| Bredde på forpakning | 95 |
| Høyde på forpakning | 98 |
| Forpakningsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 85x95x98 cm |
| Netto vekt | 155 |
| Net weight with unit | 155 kg |
| Bruttovekt | 165 |
| Vekt inkl. emballasje | 165 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 20 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | X4 |
| Elektrisk tilkobling | 3x35A |
| Råmateriale | rustifritt stål |
| Type | induksjon |
| Driftstype | Elektromekanisk |
| Materialtype overflate | Keramisk |