

Induktionsspis Metos Diamante D94/10GCII cupboard

Metos Diamante D92/10GCI induktionsspis med ett öppet stativ har fyra 5 kW hällar. Den obrytbara 6 mm tjocka keramik hällen är markerad med kokplattor vars temperatur kan justeras med en justeringsknapp som har sex lägesreglage.

När du använder induktionsspisen värms inte den keramiska hällen förutom av värmen som överförs från kokkärl. Värmen lagras inte i hällen, bara botten på kokkärl och maten i kokkärl värms upp, vilket gör att induktionsspisen är snabb och säker att använda. Det är också lätt att rengöra enheten, eftersom maten inte brinner på en sval yta. Dessutom finns det också en upphöjd kant på spisens baksida, vilket förhindrar stänk från att rinna bakom spisen.

Effektiviteten, funktionaliteten och den eleganta designen i restaurangserien Metos Diamante 90 är designad för högpresterande professionella kök. Den robusta konstruktionen av de 900 mm djupa utrustningen, den enkla manövreringen och den enkla rengöringen ger möjligheten för användaren att fokusera bara på själva maten. Diamante 90-seriens enheter finns som bordsmodell eller med eget stativ, individuellt eller i kombination. Nivåerna på enheten är laserskurna, vilket säkerställer att de kan kombineras till en snygg kongruent helhet för krävande förhållanden i köket och med kunder.

- med öppet stativ
- fyra hällar (5 kW / häll)
- för Ø120-280 mm kärl
- stora kontrollerna skyddade mot stänk
- ram i rostfritt stål
- överhettningsskydd

TILLBEHÖR (beställs separat):

- stativdörr
- stativdörr för tillbehör
- tillbehör;



knivhållare, köksverktygshållare, kryddburskshållare och kryddflaskhållare

- värmesula till stativ

- hjul

- bas

- sidopanel knivhållare, köksverktygshållare, kryddburskshållare och kryddflaskhållare

- värmesula till stativ

- hjul

- bas

- sidopanel

Induktionsspis Metos Diamante D94/10GCII cupboard

Bredd mm	800
Djup mm	900
Höjd mm	870
Paketvolym	0,791
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,791 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	95
Höjd på förpackning	98
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x95x98 cm
Nettovikt	155
Nettovikt med ental	155 kg
Bruttovikt	165
Vikt inkl. emballage	165 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	20
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Elektrisk anslutning	3x35A
Råmaterial	rostfritt stål
Typ	Induktion
Driftstyp	Elektromekanisk
Materialtyp ovansida	Keramisk