

Bandugn Metos EDGE1830E-0-G2 en kammare, inget stativ

Bandugnen Metos EDGE1830E-0-G2 med singel kammare.
Leveransen ingår inte stativ med hjul.

- konstruktion i rostfritt stål
- 1 kammare
- robust G2 -styrenhet med pekskärm som erbjuder detaljerad feldiagnostik, receptskapande, USB -dataöverföring och EDGE -appinteraktivitet
- halvledardrivna värmeelement som erbjuder överträffad temperaturkontroll och energieffektivitet
- borstlöst drivtransportörsystem med automatiskt avstängningssystem för transportbandstopp
- borstlöst drivtransportörsystem med automatiskt avstängningssystem för transportbandstopp
- vändbar bältesriktning (via G2 -styrenhet)
- transportbandets bredd: 457 mm
- bandhastighet från 3 till 30 minuter
- 762 mm lång ugnskammare
- modulärt och avtagbart kontrollskåp
- frontfönster
- avtagbara smulpannor
- isolerade och avtagbara ändpaneler



Bandugn Metos EDGE1830E-0-G2 en kammare, inget stativ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktkapacitet | 30 st 30 cm pizzor i timmen |
| Bredde mm | 1664 |
| Dyp mm | 1064 |
| Høyde mm | 572 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,271 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 1,271 m3 |
| Lengde på forpakning | 170 |
| Bredde på forpakning | 115 |
| Høyde på forpakning | 65 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 170x115x65 cm |
| Netto vekt | 320 |
| Net weight with unit | 320 kg |
| Bruttovekt | 350 |
| Vekt inkl. emballasje | 350 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 19,6 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Type elektrisk tilkobling | Fleksibel |