

# Transport/Serveringsvagn

## Metos Burlodge Multigen L 400V3N

Multigen L är utformad för att tillhandahålla en bulkmåltidsservice som kombinerar enkel användning och tilltalande presentation. Den är utformad med en ugnsektion med luftkonvektionerad uppvärmningsteknologi för en bättre regenereringskvalitet. Utvecklad för Cook-Serve, Cook-Chill och Cook-Freeze-applikation, det tillåter matdelning och distribution närmare än någonsin till dina patienter. Välj antingen behållare eller förpläterade livsmedel, eftersom det stöder båda formaten.



Ramkonstruktion i rostfritt stål, solid och lätt. Fyra ergonomiskt utformade handtag. Infälld lättåtkomlig och skyddad stickhållarstöd. Kraftig bas med lindning runt perimetergummi stötfångare. Monterad på 4x160mm icke-märkande hjul.

Elektronikstyrning med HACCP & BCLoud. Fullt programmerbar. Varm och kall temperatur och tidsvisning. Ljudbara larm. "Sleep" -läge och automatisk "Wake-up". Tre (3) värmecykel-pekplattor. Ytterligare hållcykel. Matmeny sondering. Smart-Temp energireduceringssystem. Automatisk sommartid klockbyte.

Vagnens lockplan

- varmt serveringsplan (temperaturområde +50°C - +90°C)
- skyddsräcke av rostfritt stål på tre sidor
- passar för både självservering samt betjänad buffésservering

Vagnens allmänna egenskaper:

- konstruktion av rostfritt stål, bottenplatta av aluminium
- utmärkt energieffektivitet: i de foglösa kamrarna och dörrarna finns överlag 30 mm injicerad polyuretanisolering, som håller värmen eller kylan inne. Yttertemperatur under +40°C
- hela vagnen är omsluten av ett dämpningsskydd av gummi

tre programplatser, där temperatur och programtid kan väljas. Start av förinställt program med endast ett knapptryck. Programmet startar vid behov vid en senare vald tidpunkt. På till exempel daghem kan råvaror för gröt (vätska + gryn) förvaras kallt under natten, programmet startar vid önskad tidpunkt och på morgonen är gröten klar för att serveras vid rätt tid.

- en digital display där den aktuella temperaturen för båda sidor och kvarstående programtid visas samt en summer efter avslutat program
- fyra gummihjul, varav två har tvångsstyrning och två har broms samt är vridbara i 360°, garanterar en lätt och smidig rörelse även i trånga utrymmen. Ljusa hjul lämnar inga spår på golvet. Slitdelar, så som dörrtätningar och hjul, är enkla att byta ut, vilket minskar underhållskostnaderna.

Standardutrustning:

- elanslutningspaket
- dörrhandtag
- hjul
- flyttbara GN-kärl för varma utrymmen och neutrala utrymmen
- funktionspanel bredvid dörren eller för det separata övre planet
- svalningsfunktion (för båda utrymmena)
- GN1/1-galler
- kabelhållare med klämma tre programplatser, där temperatur och programtid kan väljas. Start av förinställt program med endast ett knapptryck. Programmet startar vid behov vid en senare vald tidpunkt. På till exempel daghem kan råvaror för gröt (vätska + gryn) förvaras kallt under natten, programmet startar vid önskad tidpunkt och på morgonen är gröten klar för att serveras vid rätt tid.
- en digital display där den aktuella temperaturen för båda sidor och kvarstående programtid visas samt en summer efter avslutat program
- fyra gummihjul, varav två har tvångsstyrning och två har broms samt är vridbara i 360°, garanterar en lätt och smidig rörelse även i trånga utrymmen. Ljusa hjul lämnar inga spår på golvet. Slitdelar, så som dörrtätningar och hjul, är enkla att byta ut, vilket minskar underhållskostnaderna.

Standardutrustning:

- elanslutningspaket
- dörrhandtag
- hjul
- flyttbara GN-kärl för varma utrymmen och neutrala utrymmen
- funktionspanel bredvid dörren eller för det separata övre planet
- svalningsfunktion (för båda utrymmena)
- GN1/1-galler
- kabelhållare med klämma

## Transport/Serveringsvagn Metos Burlodge Multigen L 400V3N

Produktkapasitet	2 x 8GN1/1-65
Bredd mm	1508
Djup mm	731
Höjd mm	964
Paketvolym	1,812
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,812 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	151
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	160
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	151x75x160 cm
Nettovikt	200
Nettovikt med ental	200 kg
Bruttovikt	230
Vikt inkl. emballage	230 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	14,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	850
Elektrisk anslutning	connection power 2x7,1 kW
Kylmedium	R134a
Remarks (refrigeration)	GWP 1430
Ljudnivå dB	55
Värmeavgivning, sensitiv W	1500

## Transport/Serveringsvagn Metos Burlodge Multigen L 400V3N

Rengöring	Handtvätt
Funktion	Kall+varm
Egenskaper	2 x 7,6 kW anslutningskabel
Gejderavstånd mm	72/82
Antal kammare	2