

Pikajäähdytyshuone Metos

MBC-182-RB-PNO

Metos MBC-182-RB-PNO on kahdelle GN1/1 vaunulle mitoitettu pikajäähdytyshuone, jonka tehokkaat puhaltimet, huolellisesti suunniteltu ilmankierto ja tarkka ohjaustekniikka takaavat nopean jäähdytystuloksen. PNO-malleissa on oma kylmäkone, joten asentaminen käy nopeasti ja huone voidaan tarvittaessa joustavasti siirtää nopeasti uuteen asennuspaikkaan. Huoneissa ei ole erillistä lattiaelementtiä, mikä mahdollistaa nopean vaunutäytön ilman erillisiä korokerampeja.

Huoneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen. Kookas 5 tuuman kosketusnäyttö on asennettu käyttäjän katsekorkeudelle oven saranapuolelle, jossa se myös suojassa kolhuilta. Käyttäjää opastava näyttö mahdollistaa tuotekohtaisten pikajäädytys- ja sulatusohjelmien nopean tallentamisen. Valmiit jäähdytys- ja sulatusohjelmat ovat helposti löydettävissä kuvasymbolien avulla. Laitteen USB-portti mahdollistaa ohjelmien ja muiden tietojen nopean lataamisen koneen muistiin ja myös tietojen kopioimisen koneen muistista.



- vaunutäyttöinen pikajäähdytyshuone ilman lattiaa
- mitoitus kahdelle GN1/1-vaunulle tai yhdelle GN2/1-vaunulle
- soveltuu pikajäähdykseen
- jäähdytyskapasiteetti 110 kg (90min/+65...+3 astetta)
- huoneen nettosisämitat: (LxSxK) 900 x 1040 x 1820 mm
- elektroninen ohjaus ja säädettävä puhallinnopeus
- laitteen sisäseiniä suojaavat kookkaat törmäyssuojat
- ohjelmointipaneeli ergonomisella korkeudella oven yläosassa
- tuoteanturi, jossa neljä mittauspistettä
- ergonominen ovenkahva
- kestävä kupari-alumiini

-höyrystin

- tiiviisti sulkeutuva ovi ja 80 mm paksu polyuretaanieristys parantavat energiatehokkuutta
- ympäristöystävällinen polyuretaanieristys
- jäähdytysprosessin ohjaus tuotteen sisälämpötilan ja pintalämpötilan avulla
- helppo ja nopea käyttö esiasetettujen ohjelmien avulla
- esijäähdytystoiminto
- mahdollisuus säätää höyrystimen puhaltimien nopeuksia jäähdytysprosessin aikana
- automaattinen siirtyminen säilytystilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetyt sisänurkat helpottavat puhdistusta
- omakoneellinen, kylmäyksikkö ilmajäähdytyksellä
- ilmoitetut kapasiteetit (kg/h) ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa.

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- omavalvontajärjestelmät -höyrystin
- tiiviisti sulkeutuva ovi ja 80 mm paksu polyuretaanieristys parantavat energiatehokkuutta
- ympäristöystävällinen polyuretaanieristys
- jäähdytysprosessin ohjaus tuotteen sisälämpötilan ja pintalämpötilan avulla
- helppo ja nopea käyttö esiasetettujen ohjelmien avulla
- esijäähdytystoiminto
- mahdollisuus säätää höyrystimen puhaltimien nopeuksia jäähdytysprosessin aikana
- automaattinen siirtyminen säilytystilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetyt sisänurkat helpottavat puhdistusta
- omakoneellinen, kylmäyksikkö ilmajäähdytyksellä
- ilmoitetut kapasiteetit (kg/h) ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa.

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- omavalvontajärjestelmät

Pikajäähdytyshuone Metos MBC-182-RB-PNO

Tuotteen kapasiteetti	110kg/+70...+3°C
Tuotteen leveys mm	1100
Tuotteen syvyys mm	1600
Tuotteen korkeus mm	2340
Pakkauksen tilavuus	5,698
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	5,698 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	176
Pakkauksen korkeus	259
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x176x259 cm
Nettopaino	650
Nettopaino	650 kg
Bruttopaino	770
Pakkauksen paino	770 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	4,831
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	2970
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A