

Hurtignedkj.rom Metos

MBC-182-RB-PNO

Hurtigkjølerom MBC-182-RB-PNO for to GN1/1 geider vogner. PNO- modeller har egen kjøleenhet, slik at installasjonen er rask og rommet kan fleksibelt flyttes til nytt installasjonssted om nødvendig. Rommene har ikke eget gulvelement, noe som gir mulighet for rask lasting av vognen uten separate plattformramper.

- hurtignedkjøling 110 kg/t (den oppgitte kapasiteten (kg/t) er nominell verdi og kan ikke oppnås med alle matvarer og under alle forhold)
- dimensjonering for to GN1/1 vogner eller en GN2/1 vogn
- netto innvendige mål i rommet: (BxDxH) 900 x 1040 x 1820 mm
- panelkonstruksjon
- Utvendig i rustfritt stål (Scotch-Brite sateng)
- Innside i rustfritt stål med avrundede hjørner
- Isolasjon i høy tetthet (42 kg/m³ ca.) utvidet polyuretan, 80 mm tykk, HCFC-fri
- Kobber-aluminium fordampere med kataforese anti-korrosjon behandling
- Høyventilasjonsfordampere for å sikre den høyeste effektiviteten til kjølesystemet
- Anti-kondensmotstand, plassert på døren under pakning
- Hengslet dør med pakning og lukkerampesystem
- Vertikalt ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- Tykk innvendig støtfanger i rustfritt stål for å unngå skader ved vogn
- Ekstern beskyttelse i rustfritt stål for å beskytte kontrollpanelet
- Oppvarmet kjernesonde, med 4 målepunkter
- Standard steriliseringssystem med aktivt kammer med aktive ioner (HI-GIENE) aktivert av kontrollen
- Forkjølingsfunksjon
- PLUSS funksjoner
- Justering av hastigheten til fordamperviftene
- Tilpassede



hurtigkjølingssykluser (300 sykluser kan lagres)

- Automatisk lagring ved slutten av hurtigkjøling
- Indirekte blåsende elektroniske vifter, effektive, men skånsomme mot maten
- Kondenseringsaggregat om bord med luftkjøling
- 5" høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke
- Prosesser identifiserbare gjennom bilder
- USB-tilkobling for opp- og nedlasting av data og oppskrifter
- Strømbryter for kompressorbeskyttelse
- Elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslåser
- Klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)

TILBEHØR (bestilles separat):

- egenkontrollsystemer hurtigkjølingssykluser (300 sykluser kan lagres)
- Automatisk lagring ved slutten av hurtigkjøling
- Indirekte blåsende elektroniske vifter, effektive, men skånsomme mot maten
- Kondenseringsaggregat om bord med luftkjøling
- 5" høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke
- Prosesser identifiserbare gjennom bilder
- USB-tilkobling for opp- og nedlasting av data og oppskrifter
- Strømbryter for kompressorbeskyttelse
- Elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslåser
- Klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)

TILBEHØR (bestilles separat):

- egenkontrollsystemer

Hurtignedkj.rom Metos MBC-182-RB-PNO

Produktkapacitet	110kg/+70...+3°C
Bredde mm	1100
Dyp mm	1600
Høyde mm	2340
Pakkevolum inkl. emballasje	5,698
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	5,698 m ³
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	176
Høyde på forpakning	259
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x176x259 cm
Netto vekt	650
Net weight with unit	650 kg
Bruttovekt	770
Vekt inkl. emballasje	770 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	4,831
Sikringsstørrelse A	16
Spennings V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	2970
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A