

Pikajäähdytyshuone Metos

MBC-182-RB-PNR (RC)

Metos MBC-182-RB-PNR on kahdelle GN1/1-vaunulle mitoitettu pikajäähdytyshuone, jonka tehokkaat puhaltimet, huolellisesti suunniteltu ilmankierto ja tarkka ohjaustekniikka takaavat nopean jäähdytystuloksen. PNR-mallit ovat keskuskoneliitännäisiä. Huoneissa ei ole erillistä lattiaelementtiä, mikä mahdollistaa nopean vaunutäytön ilman erillisiä korokerampeja.

Huoneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen. Kookas 5 tuuman kosketusnäyttö on asennettu käyttäjän katsekorkeudelle oven saranapuolelle, jossa se myös suojassa kolhuilta. Käyttäjää opastava näyttö mahdollistaa tuotekohtaisten pikajäätys- ja sulatusohjelmien nopean tallentamisen. Valmiit jäähdytysohjelmat ovat helposti löydettävissä kuvasymbolien avulla. Laitteen USB-portti mahdollistaa ohjelmien ja muiden tietojen nopean lataamisen koneen muistiin ja myös tietojen kopioimisen koneen muistista.



- vaunutäyttöinen pikajäähdytyshuone ilman lattiaa
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei kuulu toimitukseen
- mitoitus kahdelle GN1/1-vaunulle tai yhdelle GN2/1-vaunulle
- soveltuu pikajäähdykseen
- jäähdytyskapasiteetti 110 kg (90min/+65...+3 astetta)
- huoneen nettosisämitat: (LxSxK) 900 x 1040 x 1820 mm
- elektroninen ohjaus ja säädettävä puhallinnopeus
- laitteen sisäseiniä suojaavat kookkaat törmäyssuojat
- ohjelmointipaneeli ergonomisella korkeudella oven yläosassa
- tuoteanturi, jossa neljä mittauspistettä
- jäähdytysprosessin ohjaus tuotteen sisälämpötilan ja pintalämpötilan avulla
- ergonominen oven avauskahva

- kestävä kupari-alumiini -höyrystin
- tiiviisti sulkeutuva ovi ja 80 mm paksu polyuretaanieristys parantavat energiatehokkuutta
- helppo ja nopea käyttö esiasetettujen ohjelmien avulla
- esijäähdytystoiminto
- mahdollisuus säätää höyrytimen puhaltimien nopeuksia jäähdytysprosessin aikana
- automaattinen siirtyminen säilytystilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetyt sisänurkat helpottavat puhdistusta
- ilmoitetut kapasiteetit (kg/h) ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa.

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- omavalvontajärjestelmät
- kylmäkoneikko
- kestävä kupari-alumiini -höyrystin
- tiiviisti sulkeutuva ovi ja 80 mm paksu polyuretaanieristys parantavat energiatehokkuutta
- helppo ja nopea käyttö esiasetettujen ohjelmien avulla
- esijäähdytystoiminto
- mahdollisuus säätää höyrytimen puhaltimien nopeuksia jäähdytysprosessin aikana
- automaattinen siirtyminen säilytystilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetyt sisänurkat helpottavat puhdistusta
- ilmoitetut kapasiteetit (kg/h) ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa.

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- omavalvontajärjestelmät
- kylmäkoneikko

Pikajäähdytyshuone Metos MBC-182-RB-PNR (RC)

Tuotteen kapasiteetti	110kg/+70...+3°C
Tuotteen leveys mm	1100
Tuotteen syvyys mm	1600
Tuotteen korkeus mm	1940
Pakkauksen tilavuus	5,126
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	5,126 m ³
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	176
Pakkauksen korkeus	233
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x176x233 cm
Nettopaino	480
Nettopaino	480 kg
Bruttopaino	600
Pakkauksen paino	600 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,531
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	2970
Haihdutustilapöytä °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskoneliitäntä