

Hurtignedkj.rom Metos MBC-182-RB-PNR-CO2 (RC)

Snabbnedkylrum Metos MBC-182-RB-PNR-CO2 (RC) för två GN1/1 vagnar. Denna modellen är centralkyla, kylaggregat ingår inte i leveransen. Rummen har inget separat golvelement, vilket möjliggör snabb lastning av vagnen utan separata plattformsramp. Den stora 5-tums pekskärmen är monterad i användarens ögonhöjd på gångjärnssidan av dörren, där den också är skyddad från stötar. Den användarvänliga displayen möjliggör snabb inspelning av produktspecifika snabbfrys- och avfrostningsprogram. Färdiga kylprogram kan lätt hittas med hjälp av piktogrammen. Enhetens USB-port gör att du snabbt kan ladda ner program och annan data till maskinens minne och även kopiera data från maskinens minne.



- blast kylning 110kg/h (den deklarerade kapaciteten (kg/h) är nominellt värde och kanske inte uppnås med alla livsmedel och under alla förhållanden)
- dimensionering för två GN1 / 1 vagnar eller en GN2 / 1 vagn
- rummets innermått netto: (BxDxH) 900 x 1040 x 1820 mm
- centralkyla modell
- panelkonstruktion
- Rostfritt stål exteriör (Scotch-Brite satin)
- Insida i rostfritt stål med rundade hörn
- Isolering i hög densitet (ca 42 kg/m³) expanderad polyuretan, 80 mm tjock, HCFC-fri
- Koppar-aluminiumförångare med katafores mot korrosion behandling
- Högventilerande förångare för att säkerställa högsta effektivitet i kylsystemet
- Anti-kondens värmeelement, placerad på dörren under tätning
- Gångjärnsdörr med tätning och stängande rampsystem
- Vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetisk stängning
- Tjock inre stötfångare

i rostfritt stål för att undvika skador vid vagnen

- Externt skydd av rostfritt stål för att skydda kontrollpanelen
- Uppvärmad kärnsond, med 4 mätpunkter
- Standard steriliseringssystem med aktiv kammare med aktiva joner (HI- GIENE) aktiveras av reglaget
- Förkylningsfunktion
- PLUS funktioner
- Justering av hastigheten på förångarfläktarna
- Anpassade snabbnedkylningscykler (300 cykler kan memoreras)
- Automatisk lagring i slutet av snabbndkylningsprocessen
- Indirekt blåsande elektroniska fläktar, effektiva men skonsamma mot maten
- Kylaggregat ombord med luftkylning
- 5" högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, lätt att använda
- Processer som kan identifieras genom foton
- USB-anslutning för upp- och nedladdning av data och recept
- Strömbrytare för kompressorskydd
- Elektriska anslutningar placerade framifrån i panelen utrustad med säkerhetslås
- Klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)

TILLBEHÖR (beställs separat):

- system för egenkontroll
- kylaggregat i rostfritt stål för att undvika skador vid vagnen
- Externt skydd av rostfritt stål för att skydda kontrollpanelen
- Uppvärmad kärnsond, med 4 mätpunkter
- Standard steriliseringssystem med aktiv kammare med aktiva joner (HI- GIENE) aktiveras av reglaget
- Förkylningsfunktion
- PLUS funktioner
- Justering av hastigheten på förångarfläktarna
- Anpassade snabbnedkylningscykler (300 cykler kan memoreras)
- Automatisk lagring i slutet av snabbndkylningsprocessen
- Indirekt blåsande elektroniska fläktar, effektiva men skonsamma mot maten
- Kylaggregat ombord med luftkylning
- 5" högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, lätt att använda
- Processer som kan identifieras genom foton
- USB-anslutning för upp- och nedladdning av data och recept
- Strömbrytare för kompressorskydd
- Elektriska anslutningar placerade framifrån i panelen utrustad med säkerhetslås
- Klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)

TILLBEHÖR (beställs separat):

- system för egenkontroll
- kylaggregat

Hurtignedkj.rom Metos MBC-182-RB-PNR-CO2 (RC)

Produktkapacitet	110kg/+70...+3°C
Bredde mm	1100
Dyp mm	1600
Høyde mm	1940
Pakkevolum inkl. emballasje	5,126
Volumenhet	m3
Pakkevolum	5,126 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	176
Høyde på forpakning	233
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x176x233 cm
Netto vekt	480
Net weight with unit	480 kg
Bruttovekt	600
Vekt inkl. emballasje	600 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,531
Sikringsstørrelse A	6
Spennings V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	2970
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R744=CO2
Remarks (refrigeration)	Centralkyla