

# Snabbnedfrysrum Metos MBF182RB-PFR (RC)

Metos MBF182RB-PFR är ett snabbnedkylnings-/snabbnedfrysrum designat för två GN1/1-vagnar, som även levereras som standard med styrteknik för kontrollerad upptining av frysta produkter. Enhetens tre kraftfulla fläktar, noggrant designad luftcirkulation och exakt kontroll säkerställer effektiv värmeväxling utan att bryta produktens struktur. PFR-modeller är centralkyla.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt användarvänligheten i utformningen av rummet. Den stora 5-tums pekskärmen är monterad i användarens ögonhöjd på gångjärnssidan av dörren, där den också är skyddad från stötar. Den användarvänliga displayen möjliggör snabb inspelning av produktspecifika snabbnedfrys- och avfrostningsprogram. Färdiga kyl- och avfrostningsprogram kan lätt hittas med hjälp av piktogrammen. Enhetens USB-port gör det möjligt att du kan ladda ner program och annan data till maskinens minne och även kopiera data från maskinens minne.

- ett vagnsfyllt rum för snabbnedkylning, snabbnedfrysning och upptining
- centralkyla modell, kylaggregat ingår inte i leveransen
- dimensionering för en GN2 / 1 vagn eller två GN1 / 1 vagnar
- kylkapacitet 110 kg (90min/+70...+3°C)
- fryskapacitet 60 kg (240min/+70...-18°C)
- ytter- och innerfoder i rostfritt stål
- rundade inre hörn gör rengöringen enklare
- dräneringsrör för tömning av tvättvattnet
- en tätande dörr och 80 mm tjock polyuretanisolering förbättrar energieffektiviteten
- rummets innermått netto: (BxDxH) 900 x 1040 x 1820 mm
- 5" pekskärmskontroll
- programmeringspanel i ergonomisk



höjd överst på dörren på gångjärnssidan

- stora krockskydd för att skydda enhetens innerväggar
- produktsensor med fyra mätpunkter
- uppvärmningen gör det enkelt att ta bort produktsensorn från den frysta produkten
- Ergonomiskt öppningshandtag
- hållbar koppar-aluminiumförångare
- enkel och snabb användning med förinställda program
- förkylningsfunktion
- PLUS funktioner
- möjlighet att justera hastigheten på förångarfläktarna under kylningsprocessen
- automatisk växling till lagring i slutet av den snabba kylningsprocessen
- USB-anslutning
- de deklarerade kapaciteterna (kg/h) är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel och under alla förhållanden.
- en högerhängd dörr

TILLBEHÖR (beställs separat):

- system för egenkontroll
- kylaggregat höjd överst på dörren på gångjärnssidan
- stora krockskydd för att skydda enhetens innerväggar
- produktsensor med fyra mätpunkter
- uppvärmningen gör det enkelt att ta bort produktsensorn från den frysta produkten
- Ergonomiskt öppningshandtag
- hållbar koppar-aluminiumförångare
- enkel och snabb användning med förinställda program
- förkylningsfunktion
- PLUS funktioner
- möjlighet att justera hastigheten på förångarfläktarna under kylningsprocessen
- automatisk växling till lagring i slutet av den snabba kylningsprocessen
- USB-anslutning
- de deklarerade kapaciteterna (kg/h) är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel och under alla förhållanden.
- en högerhängd dörr

TILLBEHÖR (beställs separat):

- system för egenkontroll
- kylaggregat

## Snabbnedfrysrum Metos MBF182RB-PFR (RC)

Produktkapasitet	110kg/+65...+3,60kg/+65...-18
Bredd mm	1100
Djup mm	1600
Höjd mm	2100
Paketvolym	5,126
Volymenhet	m3
Paketvolym	5,126 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	176
Höjd på förpackning	233
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x176x233 cm
Nettovikt	480
Nettovikt med ental	480 kg
Bruttovikt	600
Vikt inkl. emballage	600 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,931
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	2970
Kylmedium	R452A/R448/R449
Remarks (refrigeration)	Central kyla