

# Snabbnedfrysrum Metos

## MBF182RB-PFO

Metos MBF182RB-PFO är ett snabbnedkylnings-/snabbnedfrysrum designat för två GN1/1-vagnar, som även levereras som standard med styrteknik för kontrollerad upptining av frysta produkter. Enhetens tre kraftfulla fläktar, noggrant designad luftcirkulation och exakt kontroll säkerställer effektiv värmeväxling utan att bryta produktens struktur. PFO-modeller är utrustad med kylaggregat.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt användarvänligheten i utformningen av rummet. Den stora 5-tums pekskärmen är monterad i användarens ögonhöjd på gångjärnssidan av dörren, där den också är skyddad från stötar. Den användarvänliga displayen möjliggör snabb inspelning av produktspecifika snabbnedfrys- och avfrostningsprogram. Färdiga kyl- och avfrostningsprogram kan lätt hittas med hjälp av piktogrammen. Enhetens USB-port gör det möjligt att du kan ladda ner program och annan data till maskinens minne och även kopiera data från maskinens minne.

- ett vagnsfyllt rum för snabbnedkylning, snabbnedfrysning och upptining
- luftkyld, kylaggregat ingår i leveransen
- dimensionering för en GN2 / 1 vagn eller två GN1 / 1 vagnar
- kylkapacitet 110 kg (90min/+70...+3°C)
- fryskapacitet 60 kg (240min/+70...-18°C)
- ytter- och innerfoder i rostfritt stål
- rundade inre hörn gör rengöringen enklare
- dräneringsrör för tömning av tvättvattnet
- en tätande dörr och 80 mm tjock polyuretanisolering förbättrar energieffektiviteten
- rummets innermått netto: (BxDxH) 900 x 1040 x 1820 mm
- 5" pekskärmskontroll
- programmeringspanel i ergonomisk



höjd överst på dörren på gångjärnssidan

- stora krockskydd för att skydda enhetens innerväggar
- produktsensor med fyra mätpunkter
- uppvärmningen gör det enkelt att ta bort produktsensorn från den frysta produkten
- Ergonomiskt öppningshandtag
- hållbar koppar-aluminiumförångare
- enkel och snabb användning med förinställda program
- kammarsteriliseringssystem med aktiva joner (HI-GIENE) aktiveras av reglaget
- förkylningsfunktion
- PLUS funktioner
- möjlighet att justera hastigheten på förångarfläktarna under kylningsprocessen
- automatisk växling till lagring i slutet av den snabba kylningsprocessen
- USB-anslutning
- de deklarerade kapaciteterna (kg/h) är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel och under alla förhållanden.
- en högerhängd dörr

TILLBEHÖR (beställs separat):

- system för egenkontroll
- kylaggregat höjd överst på dörren på gångjärnssidan
- stora krockskydd för att skydda enhetens innerväggar
- produktsensor med fyra mätpunkter
- uppvärmningen gör det enkelt att ta bort produktsensorn från den frysta produkten
- Ergonomiskt öppningshandtag
- hållbar koppar-aluminiumförångare
- enkel och snabb användning med förinställda program
- kammarsteriliseringssystem med aktiva joner (HI-GIENE) aktiveras av reglaget
- förkylningsfunktion
- PLUS funktioner
- möjlighet att justera hastigheten på förångarfläktarna under kylningsprocessen
- automatisk växling till lagring i slutet av den snabba kylningsprocessen
- USB-anslutning
- de deklarerade kapaciteterna (kg/h) är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel och under alla förhållanden.
- en högerhängd dörr

TILLBEHÖR (beställs separat):

- system för egenkontroll
- kylaggregat

## Snabbnedfrysrum Metos MBF182RB-PFO

Produktkapasitet	110kg/+65...+3,60kg/+65...-18
Bredd mm	1100
Djup mm	1600
Höjd mm	2400
Paketvolym	5,698
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	5,698 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	176
Höjd på förpackning	259
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x176x259 cm
Nettovikt	650
Nettovikt med ental	650 kg
Bruttovikt	770
Vikt inkl. emballage	770 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	4,831
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	2970
Kylmedium	R452A