

Förspolningsmaskin H-V

Metos WD PRM60

Metos PRM60 förspolningsmaskin är ekonomisk att använda. Den utnyttjar utloppsvattnet från korgtransportmaskinen genom att återvinna den i förspolningen. Vid val av vattenintag från tvättmaskinen är färskvattenförbrukningen endast 30 liter som fyller tanken. Maskinen är placerad tydligt från diskmaskinen så att förspolningsvattnet inte kan blandas med tvättmaskinsvattnet. Förspolningsmaskinen har en aggregatbred lucka som kan öppnas framifrån, vilket underlättar rengöringen.

- inkluderar rengöringspistol



Förspolningsmaskin H-V Metos WD PRM60

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Bredd mm | 600 |
| Djup mm | 700 |
| Höjd mm | 1400/1920 |
| Paketvolym | 0,736 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,736 m3 |
| Längd på förpackning | 62 |
| Bredd på förpackning | 69 |
| Höjd på förpackning | 172 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 62x69x172 cm |
| Nettovikt | 155 |
| Nettovikt med ental | 155 kg |
| Bruttovikt | 185 |
| Vikt inkl. emballage | 185 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,8 |
| Säkringsstorlek A | 10 |
| Spänning V | 400 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Typ av anslutning | Flexibel |
| Anslutningspunkt höjd mm | 172 |
| Kallvatten diameter | R"1/2" |
| Kallvatten, flöde l/min | 11 |
| Kallvatten, min tryck kPa | 250 |
| Kallvatten, max tryck kPa | 600 |
| Kallvatten, anslutningshöjd mm | 172 |
| Avlopp, diameter | 50 |

Förspolningsmaskin H-V Metos WD PRM60

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Avlopp, flöde l/s | 3 |
| Avlopp, inkoppling | Höger;Bakom;Botten |
| Avlopp, höjd mm | 163 |
| Kräver golvbrunn | Ja |
| Ljudnivå dB | 68 |
| Kondensfläkt, flöde m ³ /h | 200 |
| Diskkorgsstorlek mm | 500x500 |
| Isolering | Isolerad |
| Diskmetod | Normal disk |