

## Parila krom/urite D93/10SFTEC1/3R jalust

Sähköparila Metos D93/10SFTEC1/3R on kestävä ja energiatehokas laite jokapäiväiseen käyttöön. 1/3 uritetulla ja 2/3 sileällä kromitasolla.

- Avojalustamalli, 1/3 uritettu ja 2/3 sileä kromilevy
- Ruostumaton teräspinoite Scotch Brite -viimeistelyllä
- 15 mm paksu keittolevy täysin riippumaton yläosasta
- Suuri kanava koko levyn kehällä ruoanlaittojäämien keräämiseksi, kallistettu eteenpäin
- Suuri rasvankeräyslaatikko
- Tasainen kypsennyslämpötila koko tasolla. Valmentaja-alueen lämmön optimointi ja käyttäjien viihtyisyyden lisääminen keittiössä.
- Levyä ei ole hitsattu koneeseen lämpörasituksen kohteiden optimoinnilla
- Liian täysi ruostumattomasta materiaalista valmistettu korkki, vakiovarusteena kanavan tulvien hallintaan
- Levyä ei ole hitsattu nopeuttamaan huoltotoimenpiteitä ja käyttäjien mahdollisia vaihtoja
- pienempi energiateho, suurempi tuotto per cm<sup>2</sup>, mikä mahdollistaa jopa 15 %:n kulutuksen alenemisen perinteisiin versioihin verrattuna
- Lämmitys incoloy-panssaroiduilla vastuksilla
- Termostaattiohjattu kypsennyslämpötila ja säädettävissä välillä 110 - 280 °C
- Turvatermostaatti



## Parila krom/urite D93/10SFTEC1/3R jalust

Tuotteen leveys mm	600
Tuotteen syvyys mm	900
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,605
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,605 m3
Pakkauksen leveys	65
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	98
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	65x95x98 cm
Nettopaino	125
Nettopaino	125 kg
Bruttopaino	135
Pakkauksen paino	135 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,5
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3N
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4