

Säiliökeitin Metos ComBi- line 1x5L NG

Metos CB 1x5L NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava yhdellä suodatinyksiköllä ja viiden litran säiliöllä varustettu pöytämallinen säiliökeitin. Laitteella keitāt täyden säiliön maukasta suodatinkahvia vartissa.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvin suodatus voidaan ajastaa käynnistymään tietynä kellonaikana. Keittimen kapasiteetti on noin 30 litraa kahvia tunnissa (n. 240 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Sähkölämmitteisen säiliön mittalasi näyttää jäljellä olevan kahvin määrän.

Metos CB 1x5L NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmais-in kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliö ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliö on rungon vasemmalla puolella. Eristetty, sähkölämmitteinen säiliö kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliö 5 l
- suodatuskapasiteetti n. 30 l/h (n. 240 kkp)
-



suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä

- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmainen
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliö rungon vasemmalla puolella

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinyksikkö suodatuskannella
- sekoitusputki
- sähköjohto säiliölle
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmainen
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliö rungon vasemmalla puolella

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinyksikkö suodatuskannella
- sekoitusputki
- sähköjohto säiliölle
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt

Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x5L NG

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 30 litraa tunnissa |
| Tuotteen leveys mm | 505 |
| Tuotteen syvyys mm | 470(330) |
| Tuotteen korkeus mm | 700 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,283 |
| Tilavuuden yksikkö | m ³ |
| Pakkauksen tilavuus | 0,283 m ³ |
| Pakkauksen leveys | 56,5 |
| Pakkauksen syvyys | 79,5 |
| Pakkauksen korkeus | 63 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 56,5x79,5x63 cm |
| Nettopaino | 25 |
| Nettopaino | 25 kg |
| Bruttopaino | 26 |
| Pakkauksen paino | 26 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 3,125 |
| Sulakkeen koko A | 16 |
| Liitäntäjännite V | 220-240 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50/60 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Sähköliitännän korkeus mm | 25 |
| Kylmävesiliitännän halkaisija | 19 |
| Kylmävesivirtaama l/min. | 3 |
| Minimipaine kylmä vesi kPa | 400 |
| Kylmävesiliitännän korkeus mm | 25 |
| Lattiakaivo tarvitaan | Kyllä |

Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x5L NG

| | |
|---------------------|-------------------|
| Valmistusmateriaali | ruostumaton teräs |
| Puhdistus | käsin pesu |
| Lämpötila-alue °C | +96°C - +80°C |
| Ohjelmoitavuus | ohjelmoitavissa |
| Hanakorkeus mm | 186 |
| Annoskoko | 5 l |