

Hurtignedfrysingsrom

Metos MBF402SB-RIF

Hurtigkjøling/fryserom Metos BF402SB-RTF for traller

- for to GN2/1 traller
- kjøling, frysing og tining ved kontrollert temperatur og fuktighet
- innrullingsmodell, høyre dør
- indre dybde 2250 mm
- døråpningsbredde 880 mm
- dørhøyde 1820 mm
- kjølekapasitet 280 kg
- frysekapasitet 200 kg
- de oppgitte kapasitetene kg/t er veiledende og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold
- panelkonstruksjon
- Eksteriør i rustfritt stål (Scotch-Brite sateng)
- Interiør i rustfritt stål med avrundede hjørner
- innvendig bunn- og gulvformet lekkasjesikker
- isolasjon i høy tetthet (42kg/m³ ca.) utvidet polyuretan, 80mm tykk, HCFC-fri
- kobber-aluminium fordampere med kataforese anti-korrosjon behandling
- fordampere med høy ventilasjon for å sikre høyeste effektivitet av kjølesystemet
- hengslet dør med pakning og lukkerampesystem
- vertikalt ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- tykk innerstøtfanger i rustfritt stål for å unngå skade ved vognen
- eksternt deksel i rustfritt stål for å beskytte kontrollkortet
- flerpunkts kjernetempersensoren med 4 målepunkter
- standardisert aktivkammersteriliseringssystem (HI-GIENE) aktiveres av kontrollen
- kald funksjon
- PLUSS funksjoner
- mulig å justere hastigheten på fordamperviften under kjøleprosessen
- automatisk overgang til lagringsfunksjonen etter at hurtigkjølingsprosessen er fullført
- indirekte blåsende elektroniske vifter, effektive, men skånsomme mot maten
- 7"



høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke

- prosesser som kan identifiseres gjennom bilder
 - USB-tilkobling for opplasting og nedlasting av data og oppskrifter
 - bryter for kompressorbeskyttelse
 - elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslås
 - klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)
 - sentralkjøling, aggregatet er ikke inkludert i leveransen
- 18410 W høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke
- prosesser som kan identifiseres gjennom bilder
 - USB-tilkobling for opplasting og nedlasting av data og oppskrifter
 - bryter for kompressorbeskyttelse
 - elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslås
 - klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)
 - sentralkjøling, aggregatet er ikke inkludert i leveransen
- 18410 W

Hurtignedfrysingsrom Metos MBF402SB-RIF

Produktkapacitet	360kg/+70...+3,240kg/+70...-18
Bredde mm	1500
Dyp mm	2630
Høyde mm	2100
Pakkevolum inkl. emballasje	15,451
Volumenhet	m3
Pakkevolum	15,451 m3
Lengde på forpakning	240
Bredde på forpakning	370
Høyde på forpakning	174
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	240x370x174 cm
Netto vekt	931
Net weight with unit	931 kg
Bruttovekt	1103,5
Vekt inkl. emballasje	1103,5 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	12,276
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	18930
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Hurtignedfrysingsrom Metos MBF402SB-RIF

Kjøleenhet

Sentralkjølt

metos

BC/BF402SB-RIF

- Ⓜ INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- Ⓜ USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- Ⓜ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- Ⓜ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

