

Kaffetrakter Metos ComBi- line 1x20L NG

Metos CB 1x20L NG bordmodell är en lätthanterlig, snabb och funktionssäker kaffebryggare med en filterenhet och en tjugoliters behållare. Med hjälp av den kan du brygga en hel behållare med gott filterkaffe på en kvart.

Mängden färdigt kaffe kan väljas från kaffebryggarens pekkänsliga display i liter eller antal koppar. Den tydliga displayen instruerar användaren hur man använder kaffebryggaren och doserar kaffepulver. Kaffebryggaren är försedd med en timer som gör det möjligt att ställa in kaffebryggaren för start vid önskad tidpunkt. Kaffebryggarens kapacitet är ca 90 liter (ca 720 koppar) kaffe per timme. Kaffebryggaren startar inte om behållaren inte är i rätt position och filterhållaren inte ligger ovanför behållaren. Bryggprocessen kan följas från kaffebryggarens display. Displayen visar även den totala och dagliga förbrukningen av kaffe och kaffepulver. När kaffet är färdigbryggt signalerar kaffebryggaren både med ljud och visar det på displayen. Den eluppvärmda behållaren har ett mätglas som visar kvarvarande kaffemängd.

Metos CB 1x20L NG kaffebryggare fungerar enligt principen för genomflödesuppvärmning, vilket innebär att endast kallt och syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebryggarens avkalkningsbehov.

Kaffebryggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållaren är placerad till vänster om kaffebryggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad



kontakt på kaffebryggaren.

- behållare 20 l
- bryggkapacitet ca 90 l/h (ca 720 koppar)
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad till vänster om kaffebryggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- filterenhet med filtreringslock;
- blandningsrör;
- elkabel till behållaren;
- droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 203/533 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare. kontakt på kaffebryggaren.

- behållare 20 l
- bryggkapacitet ca 90 l/h (ca 720 koppar)
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad till vänster om kaffebryggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- filterenhet med filtreringslock;
- blandningsrör;
- elkabel till behållaren;
- droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 203/533 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare.

Kaffetrakter Metos ComBi-line 1x20L NG

Produktkapacitet	90 liter/timme
Bredde mm	645
Dyp mm	500(360)
Høyde mm	895
Pakkevolum inkl. emballasje	0,318
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,318 m ³
Lengde på forpakning	67,3
Bredde på forpakning	52
Høyde på forpakning	91
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	67,3x52x91 cm
Netto vekt	42
Net weight with unit	42 kg
Bruttovekt	43
Vekt inkl. emballasje	43 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	9,175
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	380-415
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja

Kaffetrakter Metos ComBi-line 1x20L NG

Råmateriale	rustifritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	20 l