

Kaffetrakter Metos ComBi- line 2x5DW NG

Metos CB 2x5DW NG bordmodell är en lätthanterlig, snabb och funktionssäker kaffebryggare med en filterenhet, två varmvattenkranar och två femliters behållare. Kaffebryggaren kan placeras på en dubbelsidig serveringsdisk då bryggaren har varmvatten- och behållarkranar på båda sidorna.

Mängden färdigt kaffe kan väljas från kaffebryggarens pekkänsliga display i liter eller antal koppar. Den tydliga displayen instruerar användaren hur man använder kaffebryggaren och doserar kaffepulver. Kaffebryggaren är försedd med en timer som gör det möjligt att ställa in kaffebryggaren för start vid önskad tidpunkt. Kaffebryggarens kapacitet är ca 30 liter (ca 240 koppar) kaffe per timme. Kaffebryggaren startar inte om behållaren inte är i rätt position och filterhållaren inte ligger ovanför behållaren. Bryggprocessen kan följas från kaffebryggarens display. Displayen visar även den totala och dagliga förbrukningen av kaffe och kaffepulver. När kaffet är färdigbryggt signalerar kaffebryggaren både med ljud och visar det på displayen. Den eluppvärmda behållaren har ett mätglas som visar kvarvarande kaffemängd.

Vattentemperaturen för kaffebryggarens varmvattenkran kan ställas in mellan 60 °C...97 °C, fabriksinställningen är 90 °C. Kapaciteten är 33 liter varmvatten per timme, med 2,6 liter dosering åt gången. Den isolerade varmvattenbehållaren rymmer 4,2 liter. Om inget varmvatten har förbrukats inom de 2 senaste timmarna sänker energisparfunktionen varmvattentemperaturen till 60 °C.

Metos CB 2x5DW NG kaffebryggare fungerar enligt principen för



genomflödesuppvärmning, vilket innebär att endast kallt och syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebryggarens avkalkningsbehov.

Kaffebryggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållarna är placerad på båda sidor av kaffebryggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad kontakt på kaffebryggaren.

- behållare 5 l
- varmvatten- och behållarkranar på båda sidorna
- bryggkapacitet ca 30 l/h (ca 240 koppar), varm vann 33l/h
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- varm vann kan ställas in mellan 60 °C...97 °C
- pekkänslig display
- bordmodell
- behållaren är placerad på båda sidor av kaffebryggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- 2 eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- 2 filterenhet med filtreringslock;
- 2 blandningsrör;
- elkablar till behållare;
- 2 droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 101/317 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare. genomflödesuppvärmning, vilket innebär att endast kallt och syrerikt vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur. En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar kaffebryggarens avkalkningsbehov.

Kaffebryggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i aluminium. Behållarna är placerad på båda sidor av kaffebryggaren. Den isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en stänkskyddad kontakt på kaffebryggaren.

- behållare 5 l
- varmvatten- och behållarkranar på båda sidorna
- bryggkapacitet ca 30 l/h (ca 240 koppar), varm vann 33l/h
- färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
- ljudsignal för färdigbryggt kaffe
- indikator för avkalkningsbehov
- gränsgivare på filterhållare
- givare på behållare
- varm vann kan ställas in mellan 60 °C...97 °C
- pekkänslig display
- bordmodell

- behållaren är placerad på båda sidor av kaffebyggaren

I LEVERANSEN INGÅR:

- 2 eluppvärmd kaffebehållare med tätningförsett lock;
- 2 filterenhet med filtreringslock;
- 2 blandningsrör;
- elkablar till behållare;
- 2 droppgaller;
- borste för rengöring av glasröret;
- mätglas;
- dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):

- pappersfilter 101/317 (500 st per förpackning);
- tefilter och fyllningsrör;
- extra behållare.

Kaffetrakter Metos ComBi-line 2x5DW NG

Produktkapasitet	30 liter/timme
Bredde mm	770
Dyp mm	605
Høyde mm	695
Pakkevolum inkl. emballasje	0,353
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,353 m ³
Lengde på forpakning	79
Bredde på forpakning	62,5
Høyde på forpakning	71,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	79x62,5x71,5 cm
Netto vekt	35
Net weight with unit	35 kg
Bruttovekt	42
Vekt inkl. emballasje	42 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,475
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	32
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25

Kaffetrakter Metos ComBi-line 2x5DW NG

Sluk påkrevd	Ja
Råmateriale	rustfritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	2x5 l