

Parila uritettu Metos Diamante D76/10 FTEA1/3R avojalustalla

Avojalustallisessa Metos Diamante 70 D76/10 FTEA1/3R - sähköparilassa on 1/3 uritettu ja 2/3 sileä ruostumaton terästaso. Parilassa on kolme paistovyöhykettä joiden lämpötilan säätöväli on 110...280°C. Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa parilavyöhyke lämpenemään. Parilatasa on hitsattu laitteen runkoon ja se on upotettu 40 mm, mikä takaa suuremman paistoalueen, eikä näin likaa pääse kertymään parilatason ja rungon väliin. Lisäksi parilatasa kallistuu 10 mm eteenpäin, mikä mahdollistaa rasvan valumisen suureen rasvalaatikoon.



Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsittelystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- avojalusta
- 1/3 uritettu, 2/3 sileä
- parilatasa ruostumatonta terästä
- kolme paistovyöhykettä
- suuret säätimet ovat roiskelta suojassa
- runko ja jalat ruostumatonta terästä
- säädettävä korkeus 840...900 mm
- ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- roiskesuoja
- jalustan ovet
- jalustan ovet varustetelineille

-

varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiline

- vetolaatikko jalustaan

- johteikko jalustaan (6 johdetta)

- jalustan johteikon tuki

- lämpöpohja jalustaan

- sokkeli

- sivupaneelit varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiline

- vetolaatikko jalustaan

- johteikko jalustaan (6 johdetta)

- jalustan johteikon tuki

- lämpöpohja jalustaan

- sokkeli

- sivupaneelit

Parila uritettu Metos Diamante D76/10 FTEA1/3R avojuustalla

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,97
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,97 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	97
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x80x97 cm
Nettopaino	115
Nettopaino	115 kg
Bruttopaino	130
Pakkauksen paino	130 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	16,2
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Malli	Diamante