

# Oppvaskmaskin Metos WD-12S PPE for brannslukkeutstyr 400V/3

Metos WD-12S PPE oppvaskmaskin for vask av utstyr er enkel å modifisere for vask av helt dykkerutstyr eller spesielle formål. Maskinens romslige vaskeområde og det justerbare vasketrykket muliggjør mangesidig bruk for rengjøring av utstyr fra ulike nødstasjoner, vann- og avløpsanlegg samt gruver. Takket være de separate arbeidsflatene for inn- og utlasting foregår arbeidet i ergonomisk høyde, mens behovet for løft og bæring reduseres til et minimum.

- isolert modell med automatisk hetteløft
- maskinen har justerbart vanntrykk for vask av skitten utstyr og mindre personlig verneutstyr
- 3 vaskeprogram, max. vasketid 25 minutter (inkluderer to mellomskylninger samt sluttskylling)
- motstrømsbeskyttelse i ht. EN 1717
- breaktank m/trykkpumpe
- 3 mtr. strømkabel uten støpsel
- Leveres standard med:
  - plastkurv
  - 8-roms kurv
  - kurv i rustfritt stål
  - nedfellbar vaskerist (innv) for stabling direkte i maskinen uten bruk av kurv
  - tørremiddeldoserer
- Tilleggsutstyr (pristillegg):
  - autostart
  - tømmepumpe
  - kobling i rustfritt stål for sluttskylling (alltid med RO-enhet)
  - betjeningspanel venstre side
  - integrert såpedoserer for flytende såpe
  - spesialkurv i rustfritt stål



## Oppvaskmaskin Metos WD-12S PPE for brannslukkeutstyr 400V/3

Bredde mm	1295
Dyp mm	815
Høyde mm	1694/2355
Pakkevolum inkl. emballasje	1,994
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,994 m3
Lengde på forpakning	134
Bredde på forpakning	86
Høyde på forpakning	173
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	134x86x173 cm
Netto vekt	260
Net weight with unit	260 kg
Bruttovekt	280
Vekt inkl. emballasje	280 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	15
Sikringsstørrelse A	32
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	440
Varmt vann, diam.	R1/2"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, min trykk kPa	20
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	109

## Oppvaskmaskin Metos WD-12S PPE for brannslukkeutstyr 400V/3

Støynivå dB	64
Driftstype	Elektronisk
Programmerbarhet	Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert