

Tvättmaskin Metos WD-12S

PPE för utrustning

Metos WD-12S PPE utrustningsdiskmaskin är lätt att modifiera för att tvätta en hel dykarutrustning eller enskilda föremål. Maskinens rymliga tvättområde och sitt justerbara tvätttryck underlättar mångsidig användning av apparaten för att rengöra utrustning från olika nödstationer, vatten- och avloppsanläggningar och gruvor. Tack vare de separata påfyllnings- och tömningsarbetsytorna sker arbetet alltid i ergonomisk höjd, medan behovet av lyft och bärande minimeras.

- Isolerad modell med automatisk huvlyft
- Justerbart vattentryck mellan kraftigt smutsad utrustning och mindre personlig skyddsutrustning
- Tre justerbara tvättprogram, max. tvättid 25 minuter (inkluderar två mellanliggande sköljningar och slutsköljningen)
- Motströmsskydd enligt EN 1717
- Break tank med tryckpump
- Strömkabel L = 3m

LEVERANSINNEHÅLL:

- Plastkorg
- 8-fack korg
- Korg i rostfritt stål
- Fällbar metallhylla (intern)
- Torkmedel injektor

EXTRA (beställs separat):

- Autostart
- Dräneringspump
- Koppling i rostfritt stål för slutspolning (alltid med RO-enhet)
- Vänster kontrollpanel
- Tvättmedelpump för flytande tvättmedel
- Special korg i rostfritt stål



Tvättmaskin Metos WD-12S PPE för utrustning

Bredd mm	1295
Djup mm	815
Höjd mm	1694/2355
Paketvolym	1,994
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,994 m3
Längd på förpackning	134
Bredd på förpackning	86
Höjd på förpackning	173
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	134x86x173 cm
Nettovikt	260
Nettovikt med ental	260 kg
Bruttovikt	280
Vikt inkl. emballage	280 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	15
Säkringsstorlek A	32
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Kapslingsklass (IP)	44
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	440
Varmvatten, diameter	R1/2"
Varmvatten, flöde l/min	10
Varmvatten, min tryck kPa	20
Avlopp, diameter	50
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, höjd mm	109

Tvättmaskin Metos WD-12S PPE för utrustning

Ljudnivå dB	64
Driftstyp	Elektronisk
Programerbarhet	Programerbar
Antal program	3
Isolering	Isolerad