

# Yhdistelmäastianpesukone

## Metos WD-8

### höyrynlauhduttimella

Optimaalinen pesutulos, hyvä työympäristö ja korkea hygienia tekevät Metos WD-8 -yhdistelmäastianpesukoneesta yhden parhaimmista markkinoilla olevista kupuastianpesukoneista.

Astianpesukoneen pesuohjelma käynnistyy kupu suljettaessa. Koneen alapesusuuttimien painetta voidaan nostaa patatiskiin sopivaksi, mikä yhdessä kolmen eri pesuohjelman kanssa antaa joustavuutta astianpesun eri tarpeisiin. Kuvun sisäkorkeus (505 mm) ja -leveys (695 mm) mahdollistaa lautasten, lasien ja ruokailuvälineiden lisäksi myös paistopeltien, suurien kulhojen, GN-astioiden ja jopa GN1/1 mustalaatikon pesun.

Pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötilat ovat omien tarpeiden mukaan ohjelmoitavissa, mikä mahdollistaa oman pesuohjelman esimerkiksi kattiloille. Kone varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, kone jatkaa astioiden pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Kone tarkistaa aina, että loppuhuuhtelussa käytettävän veden määrä on oikea ja hälyttää mikäli veden virtaama ei ole riittävä. Pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen huuhtelua, näin pesuvesi ei tipu puhtaille astioille. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kupua avattaessa.

Koneen ohjauspaneli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspanelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Astianpesukone on helppo pitää



puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla.

- kolme pesuohjelmaa 1,2 , 1,7 ja 3,2 min.
- pesutilan vapaa korkeus 505 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 1,5 kW
- boileri 12 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm
- höyrynlauhdutin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- leipomopeltiteline 8 pellille (450x600 mm)
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu (ei päästä höyryä huonetilaan, vaan johtaa sen ilmastointikanavaan)
- astianpesukone paineenkorotuspumpulla
- astianpesukone tyhjennyspumpulla
- HACCP
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaatiikka puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla.

- kolme pesuohjelmaa 1,2 , 1,7 ja 3,2 min.
- pesutilan vapaa korkeus 505 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 1,5 kW
- boileri 12 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm
- höyrynlauhdutin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- leipomopeltiteline 8 pellille (450x600 mm)
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu (ei päästä höyryä huonetilaan, vaan johtaa sen ilmastointikanavaan)

- astianpesukone paineenkorotuspumpulla
- astianpesukone tyhjennyspumpulla
- HACCP
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaatiikka

## Yhdistelmäastianpesukone Metos WD-8 höyrynlauhduttimella

Tuotteen kapasiteetti	30 koria/tunti
Tuotteen leveys mm	750/844
Tuotteen syvyys mm	659
Tuotteen korkeus mm	1540/2080
Pakkauksen tilavuus	1,086
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,086 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	86
Pakkauksen syvyys	76,5
Pakkauksen korkeus	165
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	86x76,5x165 cm
Nettopaino	130
Nettopaino	130 kg
Bruttopaino	155
Pakkauksen paino	155 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	13,5
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	45
Sähköliitännän läpivienti halkaisija mm	2,5
Sähköjohdon pituus mm	2000
Kylmävesiliitännän halkaisija	R1/2"
Kylmävesivirtaama l/min.	18
Minimipaine kylmä vesi kPa	300
Maksimipaine kylmä vesi kPa	500

## Yhdistelmäastianpesukone Metos WD-8 höyrynlauhduttimella

Kylmävesiliitännän sijainti	Pohjasta
Kylmävesiliitännän korkeus mm	265
Lisähuomio (kylmä vesi)	sulkuhana tuloputkessa
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin korkeus mm	215
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Lisähuomio (viemärointi)	sisältää 2 m poistoletku
Äänenpainetaso dB	65
Lämpökuorma sensitiivinen W	1700
Lämpökuorma latentti W	600
Boilerin teho kW	12