

Varustepesukone Metos WD-8A PPE automaattisella kuvunnostolla

Varustepesukone Metos WD-8A PPE on suunniteltu erityisesti pelastuslaitosten käyttöön, mukautuen vaivattomasti sekä kokonaisten sukelluslaitteistojen että yksittäisten varusteiden pesuun. Koneen tilava pesutila sekä säädettävissä oleva pesupaine mahdollistavat koneen monipuolisen käytön erilaisiin pelastusasemien, vesi- ja viemärlaitosten sekä kaivosten varusteiden puhdistustarpeisiin. Erillisten lastaus- ja purkupöytien ansiosta työliikkeet tapahtuvat aina ergonomisella korkeudella, samalla kun nostamisen ja kantamisen tarve minimoituu.

Automaattisella kuvun nostolla varustetussa WD-8A PPE -varustepesukoneessa on kolme pesuohjelmaa, joiden pesupaine sekä pesu- ja huuhteluajat ja huuhtelulämpötila on säädettävissä tarpeen mukaan. Suuren sukelluslaitteiston pesuun on suunniteltu oma rst-pesukori. Maskit ja muut pienemmät välineet voidaan pestä kätevästi muovisessa pesukorissa tai varustelokerikossa. Pesuohjelma käynnistyy suljettaessa kupu. Automaattinen kuvun nosto toimii nappia painamalla. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kuvun avautuessa. Kaksoisrakenteinen kupu säästää energiaa ja parantaa äänieristystä.

Kone varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, kone jatkaa pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Kone tarkistaa aina, että loppuhuuhtelussa käytettävän veden määrä on oikea ja hälyttää mikäli veden virtaama ei ole riittävä.

Varustepesukoneen Metos WD-8A PPE syvä tankki estää pesuveden vaahtamisen. Syvä



tankki yhdessä tehokkaiden suodattimien kanssa pitävät pesuveden puhtaana pidempään. Pesupumppu ja pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen loppuhuuhtelua, näin pesuvesi ei pääse tippumaan puhtaille välineille.

Koneen ohjauspaneli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspanelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Varustepesukone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Vankka rakenne sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit takaavat kestävä ja luotettavan käytön usealle vuodelle.

- automaattisella kuvun nostolla (minimi kylmän veden paine kuvunnostossa on 300 kPa)
- erityisesti pelastusasemien, vesi- ja viemärlaitosten sekä kaivosteollisuudessa käytettävien varusteiden pesuun
- kolme säädettävää pesuohjelmaa, pesuaika max. 25 min. (sis. 2 välihuuhdelua ja loppuhuuhtelun)
- pesutilan korkeus 500 mm, syvyys 660 mm
- normaali- ja kovempi pesupaine yhdellä vivulla
- rst-pesuvarret
- pumpun teho 1,5 kW
- boileri 9 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- liitetään lämpimään veteen
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- muovinen pesukori
- varustelokerikko
- rst-pesukori
- huuhteluaineannostelija
- 2 metrin sähköjohto

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- rst-pesukori
- rullaratapöytä
- varustepesukone välitankilla (sis. paineenkorotuspumpun)
- varustepesukone tyhjennyspumpulla
- varustepesukone automaattisella käynnistyksellä (kuvun nosto ja lasku koritunnistuksella)
- kylmävesiliitännäinen varustepesukone (12,9kW boileri, 25A) tankki yhdessä tehokkaiden suodattimien kanssa pitävät pesuveden puhtaana pidempään. Pesupumppu ja pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen loppuhuuhtelua, näin pesuvesi ei pääse tippumaan puhtaille välineille.

Koneen ohjauspaneli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspanelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Varustepesukone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Vankka rakenne sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit takaavat kestävä ja luotettavan käytön usealle vuodelle.

- automaattisella kuvun nostolla (minimi kylmän veden paine kuvunnostossa on 300 kPa)
- erityisesti pelastusasemien, vesi- ja viemärlaitosten sekä kaivosteollisuudessa käytettävien varusteiden pesuun
- kolme säädettävää pesuohjelmaa, pesuaika max. 25 min. (sis. 2 välihuuhdelua ja loppuhuuhtelun)
- pesutilan korkeus 500 mm, syvyys 660 mm

- normaali- ja kovempi pesupaine yhdellä vivulla
- rst-pesugarret
- pumpun teho 1,5 kW
- boileri 9 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- liitetään lämpimään veteen
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- muovinen pesukori
- varustelokerikko
- rst-pesukori
- huuhteluaineannostelija
- 2 metrin sähköjohto

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- rst-pesukori
- rullaratapöytä
- varustepesukone välitankilla (sis. paineenkorotuspumpun)
- varustepesukone tyhjennyspumpulla
- varustepesukone automaattisella käynnistyksellä (kuvun nosto ja lasku koritunnistuksella)
- kylmävesiliitäntäinen varustepesukone (12,9kW boileri, 25A)

Varustepesukone Metos WD-8A PPE automaattisella kuvunnostolla

Tuotteen leveys mm	872
Tuotteen syvyys mm	659
Tuotteen korkeus mm	1540/2080
Pakkauksen tilavuus	1,086
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,086 m3
Pakkauksen leveys	86
Pakkauksen syvyys	76,5
Pakkauksen korkeus	165
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	86x76,5x165 cm
Nettopaino	130
Nettopaino	130 kg
Bruttopaino	155
Pakkauksen paino	155 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	45
Sähköliitännän läpivienti halkaisija mm	2,5
Sähköjohdon pituus mm	3000
Lisähuomio (kylmä vesi)	shut off cock on incoming pipe
Lämminvesiliitännän halkaisija	R1/2"
Lämminvesiliitännän kierre	Sisäkierre
Lämpimän veden virtaama l/min.	18
Minimipaine lämmin vesi kPa	300

Varustepesukone Metos WD-8A PPE automaattisella kuvunnostolla

Maksimipaine lämmin vesi kPa	500
Lämminvesiliitännän sijainti	Oikealta;Takaa;Pohjasta
Lämminvesiliitännän korkeus mm	265
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin korkeus mm	215
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Lisähuomio (viemärointi)	sisältää 2 m poistoletku
Äänenpainetaso dB	65
Lämpökuorma sensitiivinen W	1700
Lämpökuorma latentti W	600