

Oppvaskmaskin Metos WD-6A Autostart + BF + DD

Godt arbeidsmiljø, eksepsjonell hygiene og optimale vaskeresultater gjør Metos WD-6 Autostart oppvaskmaskin til en av de beste hovedoppvaskmaskinene på markedet.

Autostart er den eneste oppvaskmaskinmodellen på markedet med helautomatisk panserløfting og senkingssystem. Hetten senkes og oppvaskmaskinen starter automatisk når en kurv settes inn. Hetten løftes automatisk etter at vaskeprogrammet er ferdig. Hettens unike konstruksjon forhindrer at damp stiger mot brukerens ansikt når panseret åpnes. Minimum kaldtvannstrykk i automatisk panserløftingssystem er 300 kPa.

Vaske- og skylletider samt temperatur på skyllevannet kan justeres etter behov, noe som gjør det mulig å lage et individuelt vaskeprogram for for eksempel finporselen ved å bruke lavere skyllevannstemperatur. Alarm for lav vanntemperatur og utilstrekkelig mengde skyllevann. Hvis skyllevannstemperaturen faller under 85°C, fortsetter maskinen å vaske til ønsket skyllevannstemperatur er nådd. Oppvaskmaskinen sjekker at mengden skyllevann er tilstrekkelig og det går en alarm hvis det ikke er nok skyllevann. Oppvaskvann tappes fra sprayarmene før skylling for å beskytte rent servise mot dryppende oppvaskvann.

Valgt program, temperatur og gjenværende vasketid vises på kontrollpanelet. I tillegg vises daglig antall samt totalt antall kurver fylt og vasket i maskinen på kontrollpanelet. Oppvaskmaskinen informerer brukeren om vannkranen er stengt og om nivårøret er i feil posisjon. Oppvaskmaskinen er lett å holde ren ved hjelp av et automatisk rengjøringsprogram. Standby-funksjonen gjør det



mulig å opprettholde tanktemperaturen under lengre pauser mellom oppvasken. Når standby- funksjonen er på, er hetten på oppvaskmaskinen lukket og vaskeprogrammet kan ikke startes.

- automatisk panserløfting og -senking
- tre vaskeprogrammer: 1,2, 1,7 og 3,2 minutter
- fri inngangshøyde i maskinen er 405 mm
- automatisk rengjøringsprogram
- diagnostikk
- standby-funksjon
- rengjøring av spylearmen
- pumpeeffekt 0,9 kW
- varmeovn 9 kW
- elektronisk kontroll
- lyd- og varmeisoleret
- tankvolum 50 l
- kurvstørrelse 500x500 mm

LEVERING INKLUDERER:

- skyllemiddelbeholder
- kurv for tallerkener
- kurv for kopper
- bestikkurv
- vaskemiddelbeholder for flytende vaskemiddel

TILBEHØR (bestilles separat)

- HACCP (NETTverktøy)
- damphetten er festet på baksiden av maskinen, noe som hindrer dampen i å strømme ut i vaskerommet men fører i stedet til ventilasjonstrømmen.
- utstyrt med avløpspumpe
- koblet til kaldtvannskran (utstyrt med 12kW varmeapparat, 25A)
- kondenseringsenhet for oppvaskmaskiner koblet til kaldt vann
- kondenseringsaggregat og varmeveksler for kaldtvann tilkoblet oppvaskmaskiner
- automatisk styring for ventilasjonsvifte mulig å opprettholde tanktemperaturen under lengre pauser mellom oppvasken. Når standby- funksjonen er på, er hetten på oppvaskmaskinen lukket og vaskeprogrammet kan ikke startes.

- automatisk panserløfting og -senking
- tre vaskeprogrammer: 1,2, 1,7 og 3,2 minutter
- fri inngangshøyde i maskinen er 405 mm
- automatisk rengjøringsprogram
- diagnostikk
- standby-funksjon
- rengjøring av spylearmen
- pumpeeffekt 0,9 kW
- varmeovn 9 kW
- elektronisk kontroll
- lyd- og varmeisoleret
- tankvolum 50 l
- kurvstørrelse 500x500 mm

LEVERING INKLUDERER:

- skyllemiddelbeholder
- kurv for tallerkener

- kurv for kopper
- bestikkurv
- vaskemiddelbeholder for flytende vaskemiddel

TILBEHØR (bestilles separat)

- HACCP (NETTverktøy)
- dampheten er festet på baksiden av maskinen, noe som hindrer dampen i å strømme ut i vaskerommet men fører i stedet til ventilasjonstrømmen.
- utstyrt med avløpspumpe
- koblet til kaldtvannskran (utstyrt med 12kW varmeapparat, 25A)
- kondenseringsenhet for oppvaskmaskiner koblet til kaldt vann
- kondenseringsaggregat og varmeveksler for kaldtvann tilkoblet oppvaskmaskiner
- automatisk styring for ventilasjonsvifte

Oppvaskmaskin Metos WD-6A Autostart + BF + DD

Produktkapacitet	c. 50 korgar/timme
Innvendig mål mm	545x506x405
Bredde mm	600/710
Dyp mm	657/700
Høyde mm	1430/1880
Pakkevolum inkl. emballasje	0,847
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,847 m ³
Lengde på forpakning	76,5
Bredde på forpakning	71
Høyde på forpakning	156
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	76,5x71x156 cm
Netto vekt	93
Net weight with unit	93 kg
Bruttovekt	115
Vekt inkl. emballasje	115 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	9,75
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	550±50
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, mengde l/min	5
Kaldt vann, min trykk kPa	300

Oppvaskmaskin Metos WD-6A Autostart + BF + DD

Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	232
Varmt vann, diam.	1/2"
Varmt vann, mengde l/min	18
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	200
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Støynivå dB	61
Varmeavgivelse, sensitiv W	1700
Varmeavgivelse, latent W	600
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Egenskaper	Vaskemiddelpumpe for flytende vaskemiddel, break tank med boosterpumpe, automatisk hette
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpspumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Ja
Modell	WD-6