

# Diskmaskin Metos WD-6A

## Autostart + BF + DD

Bra arbetsmiljö, utomordentlig hygien och optimalt diskresultat gör Metos WD-6 Autostart diskmaskin till en av de bästa huvdiskmaskinerna på marknaden.

Autostart is är den enda diskmaskinsmodellen som finns på marknaden med ett helt automatiskt system för huvlyft och -sänkning. Huvens sänks och diskmaskinen startar automatiskt när en korg förs in. Huvens lyfts automatiskt efter avslutat diskprogram. Huvens unika konstruktion förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huvens öppnas. Det minsta kalla vattentrycket i automatiskt huvlyftsystem är 300 kPa.

Disk- och sköljtider så väl som sköljvattnets temperatur kan justeras efter behov vilket gör det möjligt att skapa ett individuellt diskprogram för till exempel fint porslin med användning av en lägre sköljvattentemperatur. Larm för låg vattentemperatur och otillräcklig mängd sköljvatten. Om sköljvattentemperaturen sjunker till under 85°C fortsätter maskinen att diska till den önskade sköljvattentemperaturen uppnås. Diskmaskinen kontrollerar att sköljvattenmängden är tillräcklig och larm ljuder om det inte finns tillräckligt med sköljvatten. Diskvatten töms från spolarmarna innan sköljningen för att skydda ren disk från droppande diskvatten.

Valt program, temperatur och återstående disktid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen. Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåöret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt



rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- automatisk huvlyft och -sänkning
- tre diskprogram: 1.2, 1.7 och 3.2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 405 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 0.9 kW
- värmare 9 kW

- elektronisk styrning rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- automatisk huvlyft och -sänkning
- tre diskprogram: 1.2, 1.7 och 3.2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 405 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 0.9 kW
- värmare 9 kW
- elektronisk styrning

## Diskmaskin Metos WD-6A Autostart + BF + DD

Produktkapasitet	c. 50 korgar/timme
Invändigt mått mm	545x506x405
Bredd mm	600/710
Djup mm	657/700
Höjd mm	1430/1880
Paketvolym	0,847
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,847 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	76,5
Bredd på förpackning	71
Höjd på förpackning	156
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	76,5x71x156 cm
Nettovikt	93
Nettovikt med ental	93 kg
Bruttovikt	115
Vikt inkl. emballage	115 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	9,75
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	45
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	550±50
Kallvatten diameter	1/2"
Kallvatten, flöde l/min	5
Kallvatten, min tryck kPa	300

## Diskmaskin Metos WD-6A Autostart + BF + DD

Kallvatten, anslutningshöjd mm	232
Varmvatten, diameter	1/2"
Varmvatten, flöde l/min	18
Varmvatten, höjd mm	200
Avlopp, diameter	50
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, höjd mm	215
Ljudnivå dB	61
Värmeavgivning, sensitiv W	1700
Värmeavgivning, latent W	600
Ånggenerator kW	9
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Egenskaper	Diskmedelpump för flytande diskmedel, breaktank med boosterpump, automatisk huv
Diskkorgsstorlek mm	500x500
Programerbarhet	Färdiga program;Programerbar
Antal program	3
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Normal disk
Tömningspump	Nej
Automatisk huvlyft	Ja
Modell	WD-6