

Oppvaskmaskin underbenk

Metos Premium 50 II 400V/3

Metos Premium 50 II diskmaskin är en kraftfull glas- och diskmaskin. Den nya tekniken i PREMIUM²-serien guidar dig enkelt genom diskmaskinens funktioner. Den mjuka, färgstyrda TFT-pekskärmen visar tydligt driftstemperaturer, tvättcykler och alla tillgängliga funktioner. Tack vare sitt självdiagnostiska system rapporterar det möjliga avvikelser. Innovativ spolningskrets, sex tvättcykler, högkvalitativ prestanda, förmågan att enkelt ändra spänningen gör enheterna mycket konkurrenskraftiga och mångsidiga.

- 8 tvättprogram: 6 + 2 cykler med delvis tömning av tanken före sköljning + två cykler med rent vatten
- M-Power multispänningsanslutning
- Multi-Cromatic START-knapp
- Elektronisk styrning med TFT-skärm
- Lätt att byta spänningsreglering direkt från kabelanslutningen
- Val av språk för menykontroll

- Tvättpump 650 W.
- Sköljpump 250 W.
- Avloppspump 25 W
- Tankvolym 10 l / 7 l (partiell dränering / rent vatten)
- Tank värmeelement 2,1 kW
- Vattenförbrukning / tvättprogram 3,2 l / 7 l (glas och disk / rent vatten)
- Boilervolym 11 l
- Boiler avvärmeelement 6,0 kW

- Dispenser för diskmedel
- Dispenser för sköljmedel
- ThermoStop temperaturreglering fortsätter tvättprogrammet tills den inställda sköljtemperaturen har uppnåtts

- Korgstorlek 500 x 500 mm
- Glas / tallrikar upp till 340 mm höga
- De runda hörnen på tanken underlättar rengöringen
- Delvis låsning i dörren

- Option HACCP-Cloud (separat modem)



Oppvaskmaskin underbenk Metos Premium 50 II 400V/3

Bredde mm	600
Dyp mm	610
Høyde mm	850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,386
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,386 m3
Lengde på forpakning	65
Bredde på forpakning	66
Høyde på forpakning	90
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	65x66x90 cm
Netto vekt	64,5
Net weight with unit	64,5 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,65
Spenning V	400
Antall faser	3N
Frekvens Hz	50
Elektrisk tilkobl. høyde mm	45
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, min trykk kPa	200
Varmt vann, maks trykk kPa	400
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	65
Avløp, diam.	24mm
Avløp, tilkoblingshøyde mm	120
Støynivå dB	62
Boiler effekt kW	6

Oppvaskmaskin underbenk Metos Premium 50 II 400V/3

Boiler volum liter	11
Strømtype	elektrisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	8
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpspumpe	Ja
Modell	Premium 50