

Oppvaskmaskin underbenk

Metos Premium 50 II 400V/3

Metos Premium 50 II diskmaskin är en kraftfull glas- och diskmaskin. Den nya tekniken i PREMIUM²-serien guidar dig enkelt genom diskmaskinens funktioner. Den mjuka, färgstyrda TFT-pekskärmen visar tydligt driftstemperaturer, tvättcykler och alla tillgängliga funktioner. Tack vare sitt självdiagnostiska system rapporterar det möjliga avvikelser. Innovativ spolningskrets, sex tvättcykler, högkvalitativ prestanda, förmågan att enkelt ändra spänningen gör enheterna mycket konkurrenskraftiga och mångsidiga.

- 8 tvättprogram: 6 + 2 cykler med delvis tömning av tanken före sköljning + två cykler med rent vatten
- M-Power multispänningsanslutning
- Multi-Cromatic START-knapp
- Elektronisk styrning med TFT-skärm
- Lätt att byta spänningsreglering direkt från kabelanslutningen
- Val av språk för menykontroll

- Tvättpump 650 W.
- Sköljpump 250 W.
- Avloppspump 25 W
- Tankvolym 10 l / 7 l (partiell dränering / rent vatten)
- Tank värmeelement 2,1 kW
- Vattenförbrukning / tvättprogram 3,2 l / 7 l (glas och disk / rent vatten)
- Boilervolym 11 l
- Boiler avärmeelement 6,0 kW

- Dispenser för diskmedel
- Dispenser för sköljmedel
- ThermoStop temperaturreglering fortsätter tvättprogrammet tills den inställda sköljtemperaturen har uppnåtts

- Korgstorlek 500 x 500 mm
- Glas / tallrikar upp till 340 mm höga
- De runda hörnen på tanken underlättar rengöringen
- Delvis låsning i dörren

- Option HACCP-Cloud (separat modem)



Oppvaskmaskin underbenk Metos Premium 50 II 400V/3

Bredd mm	600
Djup mm	610
Höjd mm	850
Paketvolym	0,386
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,386 m3
Längd på förpackning	65
Bredd på förpackning	66
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	65x66x90 cm
Nettovikt	64,5
Nettovikt med ental	64,5 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,65
Spänning V	400
Antal faser	3N
Frekvens Hz	50
Anslutningspunkt höjd mm	45
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, min tryck kPa	200
Varmvatten, max tryck kPa	400
Varmvatten, höjd mm	65
Avlopp, diameter	24mm
Avlopp, höjd mm	120
Ljudnivå dB	62
Ånggenerator kW	6

Oppvaskmaskin underbenk Metos Premium 50 II 400V/3

Ånggenerator volym liter	11
Anslutningseffekt	Elektrisk
Rengøring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	500x500
Programerbarhet	Färdiga program;Programerbar
Antal program	8
Isolering	Isolerad
Diskmetode	Normal disk
Tømningspump	Ja
Modell	Premium 50