

# Ruoankuljetusvaunu kaksoisjäähdytyksellä Metos Burlodge RTS CT Short 400V3N

Keskitettyyn ruoanjakeluun tarkoitettu ruoan kuljetusvaunu, joka soveltuu cook-serve tai cook-chill -toimintatapaan. Vaunu täyttää MMM:n elintarvikeasetuksen 28/2009 kylmän ja lämpimän ruoan lämpötilavaatimukset, jotka koskevat ruoan säilytystä, jäähdytetyn ruoan kuumentamista, kuljetusta ja tarjoilua. Yksitellen irrotettavista jaokkeista koostuva eristetty väliseinä jakaa vaunun sisätilan lämpimään ja kylmään osastoon. Tarjottimet asetetaan väliseinän jaokkeiden välissä olevien silikonitiivisteiden väliin. Samalla tarjot timella on siis kaikki lämpimät ja kylmät ateriakomponentit



- kapasiteetti 20 (johdeväli 92 mm) tai 24 tarjotinta (johdeväli 80 mm)
- lämmin puoli: kiertoilmakuumennus (tarkkuus 1°), max. lämpötila-asetus +140 °C.
- jäähdytetty puoli: jäähdytys kiertoilmapuhalluksella ruoan säilyttämiseksi kylmänä, lämpötilan asetusalue +0 °C - +25 °C / OFF)

Vaunun yleisiä ominaisuuksia:

- rakenne: runko vahvaa ruostumatonta terästä (EN 1.4301). Päätyseinien ulkovaippa ja katto kovaa kulutusta ja yleisiä puhdistuskemik aaleja kestävä, antistaattista ABS-kovamuovia. Kevyet, iskunkestävät hiilikuituovet alumiiniireunuksin. Runkoon kiinnitetty oven sal pa on tehty antimikrobisesta materiaalista.
- erinomainen energiatehokkuus: vaunussa kauttaaltaan 30 mm:n injektoitu polyuretaanieristys, joka pitää lämmön ja kylmän sisällä. Pinta- lämpötila alle +40 °C
- vaalea kuminen törmäyssuoja kiertää kokonaan vaunun ympäri
- vaunussa kaksi ovea, jotka avautuvat 270° ja kiinnittyvät vaunun päätyyn
- 4 pystysuuntaista, ergonomista

kahvaa vaunun liikuttamiseen

-kolme ohjelmapaikkaa, joissa valittavissa lämpötila- ja ohjelma-aika. Esiasetetun ohjelman käynnistys yhdellä napin painalluksella tai ajastuksella

- digitaalinen näyttö, jossa molempien puolien senhetkinen lämpötila ja jäljellä oleva ohjelma-aika ja sumneri ohjelman päätyttyä

-kuluvat osat, kuten oven tiivisteet ja pyörät on helppo vaihtaa itse, mikä pienentää huoltokustannuksia

Tarjottimia (tarjotaan erillisenä) on saatavilla kolmea kokoa ja kolmea eri värivaihtoehtoa. Tarjottimen pinta on yhtenäinen ja tasainen, mikä helpottaa ruokailua sallien astioiden vapaan liikuttelun tarjottimella ruokailun aikana. Tasainen tarjotin ei rajoita astioiden käyttöä eikä erilaisten ateriakokonaisuuksien tarjoamista.

Tarjottimet voi pestä astianpesukoneessa. Vaatimukset käytettäville astioille: ei vaadi erikoisastioita. vaunussa voidaan käyttää tavallisia posliini- ja lasiasioita sekä lämmönkestäviä muovi- ja kertakäyttöastioita.

Puhdistus: vesipesu juoksevilla vedellä tai pyyhkimällä. Suojaluokka IPX5. Tarjotinjohteet ja eristetty väliseinä silikonitiivistein on ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja puhdistusta varten. Kondenssi- ja puhdistusveden poisto jalkapolkimen avulla. Vakiovarusteet:

-eristetty väliseinä ja johdetasot, pyörät Lisävarusteet: tarjottimet, aputaso roskapussinpidikkeellä vaunun päätyyn (toimii laskutasona esim. juomia kaadettaessa. Tarjottimia poiskerättäessä taso helpottaa lajittelua.

Tasoon saa kiinnitettyä GN 1/3 lajitteluastiat tai roskapussin), osoitekyllti, erotusritilä (jos kuljetusmatkalla mäkää), vetoaisa, kattokaide, lämpötila-anturi kahvaa vaunun liikuttamiseen

-kolme ohjelmapaikkaa, joissa valittavissa lämpötila- ja ohjelma-aika. Esiasetetun ohjelman käynnistys yhdellä napin painalluksella tai ajastuksella

- digitaalinen näyttö, jossa molempien puolien senhetkinen lämpötila ja jäljellä oleva ohjelma-aika ja sumneri ohjelman päätyttyä

-kuluvat osat, kuten oven tiivisteet ja pyörät on helppo vaihtaa itse, mikä pienentää huoltokustannuksia

Tarjottimia (tarjotaan erillisenä) on saatavilla kolmea kokoa ja kolmea eri värivaihtoehtoa. Tarjottimen pinta on yhtenäinen ja tasainen, mikä helpottaa ruokailua sallien astioiden vapaan liikuttelun tarjottimella ruokailun aikana. Tasainen tarjotin ei rajoita astioiden käyttöä eikä erilaisten ateriakokonaisuuksien tarjoamista.

Tarjottimet voi pestä astianpesukoneessa. Vaatimukset käytettäville astioille: ei vaadi erikoisastioita. vaunussa voidaan käyttää tavallisia posliini- ja lasiasioita sekä lämmönkestäviä muovi- ja kertakäyttöastioita.

Puhdistus: vesipesu juoksevilla vedellä tai pyyhkimällä. Suojaluokka IPX5. Tarjotinjohteet ja eristetty väliseinä silikonitiivistein on ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja puhdistusta varten. Kondenssi- ja puhdistusveden poisto jalkapolkimen avulla. Vakiovarusteet:

-eristetty väliseinä ja johdetasot, pyörät Lisävarusteet: tarjottimet, aputaso roskapussinpidikkeellä vaunun päätyyn (toimii laskutasona esim. juomia kaadettaessa. Tarjottimia poiskerättäessä taso helpottaa lajittelua.

Tasoon saa kiinnitettyä GN 1/3 lajitteluastiat tai roskapussin), osoitekyllti, erotusritilä (jos kuljetusmatkalla mäkää), vetoaisa, kattokaide, lämpötila-anturi

## Ruoankuljetusvaunu kaksoisjäähdytyksellä Metos Burlodge RTS CT Short 400V3N

Tuotteen kapasiteetti	20 tai 24 tarjotinta
Tuotteen leveys mm	1025
Tuotteen syvyys mm	780
Tuotteen korkeus mm	1475
Pakkauksen tilavuus	1,52
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,52 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	110
Pakkauksen syvyys	88
Pakkauksen korkeus	157
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	110x88x157 cm
Nettopaino	189
Nettopaino	189 kg
Bruttopaino	199
Pakkauksen paino	199 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,6
Sulakkeen koko A	11
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	1350
Kylmäaine	R452a
Kylmäaineen täyttömäärä g	530
Lisähuomio (jäähdytys)	GWP 2141