

## Pizzaugn Metos Valido EVO 435A DG med en kammare, dörren öppnas uppåt

Metos Valido EVO-pizzaugnarernas effektiva värmeproduktion, exakta digital kontroll och lättanvända snabbvalsknappar gör dem till ett idealiskt verktyg för krävande pizzabakning. Modellen Valido 435A DG har en kammare och lucka som öppnas uppåt. Kammaren är dimensionerad för att passa så bra som möjligt för pizza på 35 cm. Tack vare bakyntans utmärkta värmehållande egenskaper och ugnens noggrant planerade luftcirkulation gräddas delikata pizzor, bröd och andra köksugnsprodukter på ett kontrollerat sätt vid rätt temperatur. Rökkanalens öppning kan justeras för att få optimala gräddningsförhållanden för varje produkt och produktionsrytm. Ugnens över- och undereffekt kan justeras separat från 0 till 100% i steg på 5%. Ugnens max. temperatur är 400°C. Luckan öppnas lätt med hjälp av handtaget som är nästan lika brett som luckan. Övervakning av gräddningen är lätt tack vare ugnens temperaturdisplay och timer som visar återstående gräddningstid. Ugnen har även en starttimer. Ugnskammaren är upplyst av en halogenlampa bakom ett säkerhetsglas. Ugnens isolering (stenuil), fönster av dubbelt värmeglas samt tätt slutande lucka minskar värmeförluster. Ugnens ram och framsida är gjorda av rostfritt stål.



- pizzaugn med en kammare
- lucka som öppnas uppåt (gångjärn i luckan övre kant)
- ugnskammarens mått 759 x 738 x 140 mm (ugnsöppningens höjd 100 mm)
- ugnskammaren är dimensionerad för fyra st. 35 cm pizzor (32 pizzor / h)
- stativ ingår inte i leveransen
- stor digital temperaturdisplay
- digital styrkontroll med följande funktioner: starttimer,

återstående stektid, rengöringsprogram och energisparläge

- temperaturreglering max. 400°C
- separat digitalstyrning för kammarens över- och undereffekt (20 positioner i steg på 5%)
- justerbar rökkanal, externt rör ingår
- innerbelysning
- kontrollpanelens kylning
- bakytan är tillverkad av sten som håller värmen väl, tjocklek 19 mm
- isolering av keramisk fiber och miljövänlig stenuil
- framsida och dörr i rostfritt stål
- yttre täckplåtar i brännlackerad stål

TILLBEHÖR (beställs separat):

- höjjusterbart stativ återstående stektid, rengöringsprogram och energisparläge
- temperaturreglering max. 400°C
- separat digitalstyrning för kammarens över- och undereffekt (20 positioner i steg på 5%)
- justerbar rökkanal, externt rör ingår
- innerbelysning
- kontrollpanelens kylning
- bakytan är tillverkad av sten som håller värmen väl, tjocklek 19 mm
- isolering av keramisk fiber och miljövänlig stenuil
- framsida och dörr i rostfritt stål
- yttre täckplåtar i brännlackerad stål

TILLBEHÖR (beställs separat):

- höjjusterbart stativ

## Pizzaugn Metos Valido EVO 435A DG med en kammare, dörren öppnas uppåt

Produktkapasitet	4 x 35 cm pizza
Bredd mm	1083
Djup mm	1165
Höjd mm	390
Paketvolym	0,788
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,788 m3
Längd på förpackning	128
Bredd på förpackning	110
Höjd på förpackning	56
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	128x110x56 cm
Nettovikt	155
Nettovikt med ental	155 kg
Bruttovikt	175
Vikt inkl. emballage	175 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	7,1
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50