

Lämpövetolaatikosto Metos Proff NTW-1200-TGN3X2- TGN3(2)

Lämpövetolaatikosto Metos Proff NTW-1200-TGN3-TGN3-TGN3(2) toimii kätevästä työpöytänä tarjoten samalla vetolaatikoista raaka-aineet käden ulottuville. Metos Proff - kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.



Metos Proff NTW-1200-TGN3-TGN3-TGN3(2) - lämpövetolaatikostossa on kahdeksan GN1/1-150-kokoista lämmintä vetolaatikkoa. Ylitseaukeavat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut teleskooppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin lämpimän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Lämpötilan säätöalue on +0°...+85°C.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna sekä säilytystilan pyöristetyt sisänurkat ja ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lämpövetolaatikosto on varustettu helposti huollettavalla vastuskasetilla. Vetolaatikoiden tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja.

- kapasiteetti 8xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)

-

neutraali taso

- ylitseaukeavat rst-teleskooppiliukukiskot
- lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- termostaattiohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölampuilla
- antotaso neutraali taso
- ylitseaukeavat rst-teleskooppiliukukiskot
- lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- termostaattiohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölampuilla
- antotaso

Lämpövetolaatikosto Metos Proff NTW-1200-TGN3X2-TGN3(2)

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2,7
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Puhdistus	käsin pesu
Kammioiden määrä	8
Tehoalue kW	0,6
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei

Lämpövetolaatikosto Metos Proff NTW-1200-TGN3X2-TGN3(2)

Kostutus

Ei

Ajastin

Ei