

Tvättmaskin WD-8 PPE för utrustning

Metos WD-8 PPE utrustningsdiskmaskin är lätt att modifiera för att tvätta en hel dykarutrustning eller enskilda föremål. Maskinens rymliga tvättområde och sitt justerbara tvätttryck underlättar mångsidig användning av apparaten för att rengöra utrustning från olika nödstationer, vatten- och avloppsanläggningar och gruvor. Tack vare de separata påfyllnings- och tömningsarbetsytorna sker arbetet alltid i ergonomisk höjd, medan behovet av lyft och bärande minimeras.

Denna utrustningsdiskmaskin levereras med en automatisk kåphöjning och har tre tvättprogram med justerbart tvätttryck, tvätttid, sköljningstid och sköljningstemperatur. En tvättkorg av rostfritt stål har utformats speciellt för att tvätta dykarutrustning. Masker och annan mindre utrustning kan lätt tvättas i plasttvättkorgar eller utrustningslådor. Tvättprogrammet startar när kåpan är stängd. Kåpans unika struktur hindrar att ångan träffar användarens ansikte när den öppnas. Dubbelskinnad kåpa sparar energi och förbättrar ljudisoleringen.

Maskinen varnar för låga temperaturer och otillräcklig sköljvattenmängd. Om spolvattentemperaturen sjunker under 85°C fortsätter maskinen att tvätta tills spolvattentemperaturen har uppnåtts. Maskinen kontrollerar alltid att den mängd vatten som används i slutsköljningen är korrekt och kommer att varna om vattenflödet är otillräckligt.

Den djupa tanken i Metos WD-8 PPE diskmaskin hindrar tvättvattnet från att skumma. En djup tank samt effektiva filter håller tvättvattnet rent längre. Tvättpumpen och tvättarmarna är självdränering före



slutsköljningen, vilket förhindrar att tvättvatten kommer på rena utrustningen.

Maskinens kontrollpanel visar det valda programmet, temperaturen och återstående tvätttid. Kontrollpanelen visar också det totala antalet korgar som tvättas antingen dagligen eller under hela tiden som den har använts. Maskinen kommer att varna om vattentillförseln är avstängd eller om överloppsroret är lossat.

Utrustningsdiskmaskinen är lätt att hålla ren med hjälp av det automatiska rengöringsprogrammet. En robust konstruktion och komponenter i rostfritt stål säkerställer hållbar och pålitlig drift under ett antal år.

- speciellt avsedd att tvätta utrustningen hos nödstationer, vatten- och avloppsanläggningar och gruvindustrin

- tre justerbara tvättprogram, max. tvättid 25 minuter (inkluderar två mellanliggande sköljningar och slutsköljningen)

- tvättområde höjd 500 mm, djup 660 mm

- normalt och kraftfullt tvätttryck med en enda spak

- tvättarmar i rostfritt stål

- pumpeffekt 1,5 kW

- panna 9 kW

- elektronisk kontroll

- ljud- och värmeisolering

- ansluten till varmvattenförsörjning

- bassängkapacitet 50 liter

- korgstorlek 500 x 500 mm

LEVERANSINNEHÅLL:

- tvättkorg i plast

- Utrustningsbricka

- tvättkorg i rostfritt stål

- sköljmedelsdispenser

- 2 meter strömkabel

EXTRA (beställs separat)

- tvättkorg i rostfritt stål

- rulltransportör

- Utrustningsbricka med Break Tank (inkl. tryckpump)

- Utrustningsbricka med avloppspump

- Utrustningsdiskmaskin med automatisk kåphöjning

- utrustningsbricka med automatisk start (kåpa upp och ned med korgdetektor)

- utrustningsdiskmaskin ansluten till kallvattenförsörjning (+ 12.9 kW panna, 25 A) slutsköljningen, vilket förhindrar att tvättvatten kommer på rena utrustningen.

Maskinens kontrollpanel visar det valda programmet, temperaturen och återstående tvätttid. Kontrollpanelen visar också det totala antalet korgar som tvättas antingen dagligen eller under hela tiden som den har använts. Maskinen kommer att varna om vattentillförseln är avstängd eller om överloppsroret är lossat.

Utrustningsdiskmaskinen är lätt att hålla ren med hjälp av det automatiska rengöringsprogrammet. En robust konstruktion och komponenter i rostfritt stål säkerställer hållbar och pålitlig drift under ett antal år.

- speciellt avsedd att tvätta utrustningen hos nödstationer, vatten- och avloppsanläggningar och gruvindustrin

- tre justerbara tvättprogram, max. tvättid 25 minuter (inkluderar två mellanliggande sköljningar och slutsköljningen)

- tvättområde höjd 500 mm, djup 660 mm

- normalt och kraftfullt tvätttryck med en enda spak
- tvättarmar i rostfritt stål
- pumpeffekt 1,5 kW
- panna 9 kW
- elektronisk kontroll
- ljud- och värmeisolering
- ansluten till varmvattenförsörjning
- bassängkapacitet 50 liter
- korgstorlek 500 x 500 mm

LEVERANSINNEHÅLL:

- tvättkorg i plast
- Utrustningsbricka
-
- tvättkorg i rostfritt stål
- sköljmedelsdispenser
- 2 meter strömkabel

EXTRA (beställs separat)

- tvättkorg i rostfritt stål
- rulltransportör
- Utrustningsbricka med Break Tank (inkl. tryckpump)
- Utrustningsbricka med avloppspump
- Utrustningsdiskmaskin med automatisk kåphöjning
- utrustningsbricka med automatisk start (kåpa upp och ned med korgdetektor)
- utrustningsdiskmaskin ansluten till kallvattenförsörjning (+ 12.9 kW panna, 25 A)

Tvättmaskin WD-8 PPE för utrustning

Produktkapasitet	30 korgar / timme
Bredd mm	750/844
Djup mm	659
Höjd mm	1540/2080
Paketvolym	1,086
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,086 m ³
Längd på förpackning	86
Bredd på förpackning	76,5
Höjd på förpackning	165
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	86x76,5x165 cm
Nettovikt	125
Nettovikt med ental	125 kg
Bruttovikt	155
Vikt inkl. emballage	155 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	10,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	45
Genomföring, diam. mm	2,5
Kabellängd mm	3000
Kallvatten, hårdhet °dH	5
Inkoppling, kallt vatten	avstäng.kran på vattenledningg
Varmvatten, diameter	R1/2"
Varmvatten, gänga	Innergänga

Tvättmaskin WD-8 PPE för utrustning

Varmvatten, flöde l/min	18
Varmvatten, min tryck kPa	180
Varmvatten, max tryck kPa	300
Varmvatten, inkoppling	Botten;Bakom;Höger
Varmvatten, höjd mm	265
Avlopp, diameter	50
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, höjd mm	215
Kräver golvbrunn	Ja
Avloppsinkoppling	2 m dräneringsslang ingår
Ljudnivå dB	65
Värmeavgivning, sensitiv W	1700
Värmeavgivning, latent W	600