

Kjøl/frysesk. Start S25/25RTNN BTHP R290

Två avskilda kyl- och frysskåp, både har sin egen temperatur kontroll. Förvaringstemperatur: -2°C...+8°C för kylskåp och 18°C...-22°C förfrys-skåp

- omgivningens temperatur +15°C... +43°C
- möjlighet att avläsa larminformation angående över- och underskridande av temperaturens börvärden samt ge larm för öppen dörrar
- möjlighet att välja 30 minuters fortgående funktion för kompressorn tex i samband med att skåpet fyllts
- rostfritt utvändigt och invändigt
- rundade innerhörn underlättar rengöring av skåpet
- förångarna har placerats inre taket
- skåpets övre panel är utrustad med gångjärn vilket underlättar rengöring av kondensorn
- automatisk avfrostning och tövattentork, det är även möjligt att starta manuell avfrostning via styrpanelen
- CFC- och HCFC -fritt kylmedia och isoleringsmaterial
- hermetiskt tillslutet luftkylt kylaggregat i skåpets övre del
- 2 st 430*530 mm gallerhyllor i rostfritt stål / skåp
- hyllorna kan lätt avlägsnas för rengöring, justering med 50 mm mellanrum
- låsbar självslutande dörrar som blir öppna om öppningsvinkeln överstiger 90°
- högerhängda dörrar
- dörrens tätning lätt att avlägsna för rengöring
- stabila, justerbara ben i rostfritt stål

Extra tillbehör, ingår ej i priset:

- extra hyllor, hyllgejderpar, hjul



Kjølfrysesk. Start S25/25RTNN BTHP R290

Produktkapasitet	138/112 liter
Bredde mm	600
Dyp mm	700
Høyde mm	2080
Net volum l	150+150 liter ihht EN16825
Pakkevolum ink. emballasje	1,056
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,056 m3
Lengde på forpakning	64
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	220
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	64x75x220 cm
Netto vekt	152
Net weight with unit	152 kg
Bruttovekt	165
Vekt inkl. emballasje	165 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,85
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjølemedie	R290