

Kyl-/frysskåp Start

S25/25LTNN BTHP R290

Två avskilda kyl- och frysskåp, både har sin egen temperatur kontroll. Förvaringstemperatur: -2°C...+8°C för kylskåp och 18°C...-22°C förfrysning

- omgivningens temperatur +15°C... +43°C
- möjlighet att avläsa larminformation angående över- och underskridande av temperaturens börvärden samt ge larm för öppen dörrar
- möjlighet att välja 30 minuters fortgående funktion för kompressorn tex i samband med att skåpet fyllts
- rostfritt utvändigt och invändigt
- rundade innerhörn underlättar rengöring av skåpet
- förångarna har placerats inre taket
- skåpets övre panel är utrustad med gångjärn vilket underlättar rengöring av kondensorn
- automatisk avfrostning och tövattentork, det är även möjligt att starta manuell avfrostning via styrpanelen
- CFC- och HCFC -fritt kylmedia och isoleringsmaterial
- hermetiskt tillslutet luftkylt kylaggregat i skåpets övre del
- 2 st 430*530 mm gallerhyllor i rostfritt stål / skåp
- hyllorna kan lätt avlägsnas för rengöring, justering med 50 mmmellanrum
- låsbar självslutande dörrar som blir öppna om öppningsvinkeln överstiger 90°
- vänsterhängda dörrar
- dörrens tätning lätt att avlägsna för rengöring
- stabila, justerbara ben i rostfritt stål

Extra tillbehör, ingår ej i priset:

- extra hyllor, hyllgejderpar, hjul



Kyl-/frysskåp Start S25/25LTNN BTHP R290

Produktkapasitet	138/112 liter
Bredd mm	600
Djup mm	700
Höjd mm	2080
Nettovolym l	150+150 liter enligt EN16825
Paketvolym	1,056
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,056 m ³
Längd på förpackning	64
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	220
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	64x75x220 cm
Nettovikt	152
Nettovikt med ental	152 kg
Bruttovikt	165
Vikt inkl. emballage	165 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,85
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kylmedium	R290