

Yhdistelmäuuni MemoICEM 071,7 johdeparia OUTLET

Metos Memo ICEM 071 on tukeva ja kovaa käyttöä kestävä yhdistelmäuuni. Selkeä käyttöpaneeli sekä helposti valittavat toiminnot yhdistettynä uunipintojen helppoon puhdistettavuuteen, tekevät uunin käytöstä ja puhdistamisesta vaivatonta.

Metos Memo ICEM 071 -yhdistelmäuunissa on 7 johdeparia, johdeväli 70 mm. Johteilla on mahdollista käyttää GN1/1-astioita tai 600x400 mm leivinpeltejä.

Suorahöyryllä toimivan yhdistelmäuunin kypsennystoiminnot ovat säädettävä höyrykypsennys +50°C...+130°C, kiertoilma +50°C...+260°C sekä yhdistelmätoiminto +50°C...+260°C. Ohjauspaneelin kolmen kytkimen avulla uunin hallinta on helppoa ja nopeaa. Automaattisesti suuntaa vaihtava puhallin takaa tasaisen paistotuloksen. Kammiossa manuaalinen höyrynpisto.

Metos Memo ICEM 071 -yhdistelmäuunin rakenne on ruostumatonta terästä. Kammion saumattomat ja tasaiset pinnat pyöristetyin kulmin, saranoitu sisälasi, avattava puhaltimen suojaletti sekä irroitettava johteikko helpottavat laitteen puhtaana pitoa. Uuniin on saatavana lisävarusteena ulkoinen pesusuihku.

Kaksoislasitettu, vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttäen turhaa energianhukkaa.

- 7 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1/1 tai 600x400 mm -astioille
- höyrykypsennys +50°C...+130°C, kiertoilma +50°C...+260°C, yhdistelmätoiminto +50°C...+260°C
- suorahöyry
- elektromekaaninen
- uunikammiossa LED-valaistus



- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- avoalusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva
- asennussarja uunien päällekin asentamiseksi
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- avoalusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva
- asennussarja uunien päällekin asentamiseksi

Yhdistelmäuuni MemoCEM 071,7 johdeparia OUTLET

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 7 x GN1/1-65 |
| Tuotteen leveys mm | 812 |
| Tuotteen syvyys mm | 725 |
| Tuotteen korkeus mm | 935 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,736 |
| Tilavuuden yksikkö | m ³ |
| Pakkauksen tilavuus | 0,736 m ³ |
| Pakkauksen leveys | 91 |
| Pakkauksen syvyys | 86,5 |
| Pakkauksen korkeus | 93,5 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 91x86,5x93,5 cm |
| Nettopaino | 90 |
| Nettopaino | 90 kg |
| Bruttopaino | 102 |
| Pakkauksen paino | 102 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 12,5 |
| Sulakkeen koko A | 16 |
| Liitäntäjännite V | 400 |
| Vaiheiden määrä | 3NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| IP-luokitus | X4 |
| Sähköliitännän valmius | Puolikiinteä |
| Kylmävesiliitännän halkaisija | 2*3/4" |
| Kylmävesiliitännän korkeus mm | 55 |
| Viemäröinnin halkaisija | 40 |
| Viemäröinnin korkeus mm | 49 |
| Äänenpainetaso dB | 65 |

Yhdistelmäuuni MemoICEM 071,7 johdeparia OUTLET