

## Kombiugn Memo ICEM 071, 7 gejderpar OUTLET

Metos Memo ICEM 071 är en stadig kombinationsugn som tål intensiv användning. Ugnen är tack vare den tydliga manöverpanelen och det lätta funktionsvalet mycket enkel att använda, och ugnsytorna är lätta att rengöra.

Kombinationsugnen Metos Memo ICEM 071 har sju gejderpar med gejderavstånd 70 mm. Gejderna kan användas med GN1/1-kärl eller bakplåtar med matten 600x400 mm.

Tillagningslägena hos denna kombinationsugn som fungerar med direktverkande ånga kan regleras enligt följande: ånga +50°C...+130°C, konvektion +50°C...+260°C samt kombinationsfunktion +50°C...+260°C. Hantering av ugnen går lätt och snabbt med hjälp av kontrollpanelens tre vreden. Fläktens riktning byts automatiskt, vilket garanterar ett jämnt tillagningsresultat. Manuell ångavledning i ugnskammaren.

Konstruktionen i kombinationsugnen Metos Memo ICEM 071 är i rostfritt stål. Ugnen är lätt att hålla ren, tack vare ugnskammarens fogfria och jämna ytor med rundade hörn, det gängade innerglaset, fläktens öppningsbara skyddsplåt samt de löstagbara gejderna. Extern handdusch tillgänglig som extrautrustning.

Den vänsterhängda tvåglasdörren är försedd med härdat glas som reflekterar värme, som tillsammans med luftfickan mellan glasen minskar värmestrålningen och samtidigt håller kvar värmen inne i enheten och därmed undviker att energi går till spillo.

- 7 gejderpar, gejderavstånd 70 mm
- gejderna för GN1/1-kärl eller kärl med matten 600x400 mm
- ånga +50°C...+130°C, konvektion +50°C...+260°C, kombinationsfunktion +50°C...+260°C
- direktverkande ånga



- elektromekanisk
- LED-belysning i ugnskammaren
- byte av fläktriktning automatiskt

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- handdusch
- öppet stativ med GN-gejdrar
- olika tillagningsplåtar och -kärll
- högerhängd dörr
- kåpa för ångkondensor
- monteringsserie för montering av ugnar ovanpå varandra
- elektromekanisk
- LED-belysning i ugnskammaren
- byte av fläktriktning automatiskt

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- handdusch
- öppet stativ med GN-gejdrar
- olika tillagningsplåtar och -kärll
- högerhängd dörr
- kåpa för ångkondensor
- monteringsserie för montering av ugnar ovanpå varandra

## Kombiugn Memo ICEM 071, 7 gejderpar OUTLET

Produktkapasitet	7 x GN1/1-65
Bredd mm	812
Djup mm	725
Höjd mm	935
Paketvolym	0,736
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,736 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	91
Bredd på förpackning	86,5
Höjd på förpackning	93,5
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	91x86,5x93,5 cm
Nettovikt	90
Nettovikt med ental	90 kg
Bruttovikt	102
Vikt inkl. emballage	102 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	12,5
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	X4
Typ av anslutning	Flexibel
Kallvatten diameter	2*3/4"
Kallvatten, anslutningshöjd mm	55
Avlopp, diameter	40
Avlopp, höjd mm	49
Ljudnivå dB	65

# Kombiugn Memo ICEM 071, 7 gejderpar OUTLET