

## Kombiovn LVES071 + 600x400 geidere

Metos LVES071 är en stadig kombinationsugn med direkt ånga som tål intensiv användning. Ugnen är tack vare den tydliga manöverpanelen och det lätta funktionsvalet mycket enkel att använda, och ugnsytorna är lätta att rengöra.

Ugnen har 6 gejderpar med gejderavstånd 88 mm. Gejdrarna kan användas med bakplåtar med måtten 600x400 mm. Metos LVES071 kombinationsugn är elektroniskt styrd och har tre tillagningslägen: konvektion från + 30 ° C ... + 300 ° C, ånga från + 30 ° C ... + 130 ° C och kombinationsfunktion + 30 ° C ... + 300 ° C. Kombinationsugnen har en alfanumerisk display med hög synlighet. Hantering av ugnen går lätt och snabbt med hjälp av kontrollpanelens vreden. Fläktens riktning byts automatiskt, vilket garanterar ett jämnt tillagningsresultat. Manuell ångavledning i ugnskammaren.

Konstruktionen i kombinationsugnen är i rostfritt stål. De släta ytorna och den vattentäta kammaren, invändigt glas som fälls upp för enkel rengöring. Sju automatiska rengöringsprogram finns tillgängliga liksom det automatiska rengöringssystemet LCS.

Den vänsterhängda tvåglasdörren är försedd med härdat glas som reflekterar värme, som tillsammans med luftfickan mellan glasen minskar värmestrålningen och samtidigt håller kvar värmen inne i enheten och därmed undviker att energi går till spillo. Med USB -anslutning går det snabbt och enkelt att överföra HACCP -data, uppdatera programvara och ladda matlagningsprogram.

- 6 gejderpar, gejderavstånd 88 mm
- gejdrar för bakplåtar med måtten 600x400 mm
- direkt ånga
- ånga + 30 ° C till +



130 ° C, konvektion + 30 ° C ... + 300 ° C, kombinationsfunktion + 30 ° C ... + 300 ° C

- elektromekanisk
- Scroller Plus -vred
- Clima® automatiskt system för mätning av luftfuktighet
- manuell ångavledning
- Fast Dry® - System för snabb avfuktning av ugnskammaren
- automatiskt reglerad ångkondens
- halogenbelysning i ugnskammaren
- byte av fläktriktning automatiskt
- USB -anslutning
- vänsterhängd tvåglasdörren är försedd med härdat glas och luftfickan
- innerglas öppnas för enkel rengöring
- slät vattentät ugnskammare
- mekanisk dörrhandtag
- 7 automatiska rengöringsprogram
- IPX5 vattenskydd
- LCS automatiskt rengöringssystem

TILLBEHÖR (beställs separat)

- handdusch
- stativ
- olika tillagningsplåtar och -kärl
- högerhängd dörr
- kåpa för ångkondensor 130 ° C, konvektion + 30 ° C ... + 300 ° C, kombinationsfunktion + 30 ° C ... + 300 ° C
- elektromekanisk
- Scroller Plus -vred
- Clima® automatiskt system för mätning av luftfuktighet
- manuell ångavledning
- Fast Dry® - System för snabb avfuktning av ugnskammaren
- automatiskt reglerad ångkondens
- halogenbelysning i ugnskammaren
- byte av fläktriktning automatiskt
- USB -anslutning
- vänsterhängd tvåglasdörren är försedd med härdat glas och luftfickan
- innerglas öppnas för enkel rengöring
- slät vattentät ugnskammare
- mekanisk dörrhandtag
- 7 automatiska rengöringsprogram
- IPX5 vattenskydd
- LCS automatiskt rengöringssystem

TILLBEHÖR (beställs separat)

- handdusch
- stativ
- olika tillagningsplåtar och -kärl
- högerhängd dörr
- kåpa för ångkondensor

## Kombiovn LVES071 + 600x400 geidere

Produktkapacitet	6 x 600x400
Bredde mm	875
Dyp mm	825
Høyde mm	820
Pakkevolum inkl. emballasje	0,713
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,713 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	91
Bredde på forpakning	87
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	91x87x90 cm
Netto vekt	125
Net weight with unit	125 kg
Bruttovekt	140
Vekt inkl. emballasje	140 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50