

Yhdistelmäuuni LVES101 + 600x400 johteet OUTLET

Metos LVES101 on tukeva ja kovaa käyttöä kestävä yhdistelmäuuni. Selkeä käyttöpaneeli ja helppokäyttöiset toiminnot yhdistettynä uunin pintojen helppoon puhdistettavuuteen, tekevät uunin käytöstä ja puhdistamisesta vaivatonta.

Uunissa on 8 johdeparia, johdeväli 90 mm. Johteilla voidaan käyttää 600x400 mm leivinpeltejä. Metos LVES101 -yhdistelmäuuni on elektronisesti ohjattu suora höyryuuni ja siinä on kolme kypsennystapaa: kiertoilma + 30 ° C ... + 300 ° C, höyrykypsennys + 30 ° C ... + 130 ° C sekä yhdistelmätoiminto + 30 ° C ... + 300 ° C. Yhdistelmäuunissa on näkyvä aakkosnumeerinen näyttö. Vieritys- ja työntötoiminnolla varustetut nupit helpottavat valintojen vahvistamista. Automaattisesti suuntaa vaihtava puhallin takaa tasaisen paistotuloksen. Kammiossa manuaalinen höyrynpoisto sekä esilämmitys.

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä. Sileät pinnat ja vesitiivis kammio sekä sisempi uunilasi, joka taittuu auki, helpottavat laitteen pitämistä puhtaana. Käytettävissä on seitsemän automaattista puhdistusohjelmaa sekä automaattinen puhdistusjärjestelmä LCS. Kaksoislasitettu vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttäen turhaa energiahukkaa. USB -yhteyden ansiosta HACCP

-tietojen siirtäminen, ohjelmiston päivittäminen ja reseptien lataaminen/purkaminen on nopeaa ja helppoa.

- 8 johdeparia, johdeväli 90 mm
- johteet 600x400 mm paistopelleille
- suora höyry malli
-



höyrykypsennys + 30 ° C ... + 130 ° C, kiertoilma + 30 ° C ... + 300 ° C, yhdistelmätoiminto + 30 ° C ... + 300 ° C

- elektromekaaninen
- Scroller Plus -nuppi
- Clima® -automaattinen järjestelmä kosteuden mittaamiseen ja seurantaan
- manuaalinen kammion tuuletus
- Fast Dry® - järjestelmä uunikammion nopeaan kosteudenpoistoon
- automaattisesti säädettävä höyryn lauhdutus
- halogeenivalo uunikammiossa
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- USB -liitäntä
- vasenkätinen ovi kaksinkertaisella lämpöä heijastavalla karkaistulla lasilla sekä ilmaraolla, ulompi lasi peiliefektillä
- sisälasi avautuu puhdistusta varten
- sileä vedenpitävä kypsennyskammio
- mekaaninen oven lukitus
- 7 automaattista puhdistusohjelmaa
- IPX5 vesisuoja
- LCS automaattinen puhdistusjärjestelmä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen)

- käsisuihku
- jalusta
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva höyrykypsennys + 30 ° C ... + 130 ° C, kiertoilma + 30 ° C ... + 300 ° C, yhdistelmätoiminto + 30 ° C ... + 300 ° C
- elektromekaaninen
- Scroller Plus -nuppi
- Clima® -automaattinen järjestelmä kosteuden mittaamiseen ja seurantaan
- manuaalinen kammion tuuletus
- Fast Dry® - järjestelmä uunikammion nopeaan kosteudenpoistoon
- automaattisesti säädettävä höyryn lauhdutus
- halogeenivalo uunikammiossa
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- USB -liitäntä
- vasenkätinen ovi kaksinkertaisella lämpöä heijastavalla karkaistulla lasilla sekä ilmaraolla, ulompi lasi peiliefektillä
- sisälasi avautuu puhdistusta varten
- sileä vedenpitävä kypsennyskammio
- mekaaninen oven lukitus
- 7 automaattista puhdistusohjelmaa
- IPX5 vesisuoja
- LCS automaattinen puhdistusjärjestelmä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen)

- käsisuihku
- jalusta
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva

Yhdistelmäuuni LVES101 + 600x400 johteet OUTLET

Pakkauksen tilavuus	1,005
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,005 m3
Pakkauksen leveys	91
Pakkauksen syvyys	87
Pakkauksen korkeus	127
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	91x87x127 cm
Nettopaino	142
Nettopaino	142 kg
Bruttopaino	165
Pakkauksen paino	165 kg
Painon yksikkö	kg