

Kombiugn LVES101 + 600x400 gejdrar OUTLET

Metos LVES101 är en stadig kombinationsugn med direkt ånga som tål intensiv användning. Ugnen är tack vare den tydliga manöverpanelen och det lätta funktionsvalet mycket enkel att använda, och ugnsytorna är lätta att rengöra.

Ugnen har 8 gejderpar med gejderavstånd 90 mm. Gejderna kan användas med bakplåtar med måtten 600x400 mm. Metos LVES101 kombinationsugn är elektroniskt styrd och har tre tillagningslägen: konvektion från + 30 ° C ... + 300 ° C, ånga från + 30 ° C ... + 130 ° C och kombinationsfunktion + 30 ° C ... + 300 ° C. Kombinationsugnen har en alfanumerisk display med hög synlighet. Hantering av ugnen går lätt och snabbt med hjälp av kontrollpanelens vreden. Fläktens riktning byts automatiskt, vilket garanterar ett jämnt tillagningsresultat. Manuell ångavledning i ugnskammaren.

Konstruktionen i kombinationsugnen är i rostfritt stål. De släta ytorna och den vattentäta kammaren, invändigt glas som fälls upp för enkel rengöring. Sju automatiska rengöringsprogram finns tillgängliga liksom det automatiska rengöringssystemet LCS.

Den vänsterhängda tvåglasdörren är försedd med härdat glas som reflekterar värme, som tillsammans med luftfickan mellan glasen minskar värmestrålningen och samtidigt håller kvar värmen inne i enheten och därmed undviker att energi går till spillo. Med USB -anslutning går det snabbt och enkelt att överföra HACCP -data, uppdatera programvara och ladda matlagningsprogram.

- 8 gejderpar, gejderavstånd 90 mm
- gejdrar för bakplåtar med måtten 600x400 mm
- direkt ånga
- ånga + 30 ° C till +



130 ° C, konvektion + 30 ° C ... + 300 ° C, kombinationsfunktion + 30 ° C ... + 300 ° C

- elektromekanisk
- Scroller Plus -vred
- Clima® automatiskt system för mätning av luftfuktighet
- manuell ångavledning
- Fast Dry® - System för snabb avfuktning av ugnskammaren
- automatiskt reglerad ångkondens
- halogenbelysning i ugnskammaren
- byte av fläktriktning automatiskt
- USB -anslutning
- vänsterhängd tvåglasdörren är försedd med härdat glas och luftfickan
- innerglas öppnas för enkel rengöring
- slät vattentät ugnskammare
- mekanisk dörrhandtag
- 7 automatiska rengöringsprogram
- IPX5 vattenskydd
- LCS automatiskt rengöringssystem

TILLBEHÖR (beställs separat)

- handdusch
- stativ
- olika tillagningsplåtar och -kär
- högerhängd dörr
- kåpa för ångkondensor 130 ° C, konvektion + 30 ° C ... + 300 ° C, kombinationsfunktion + 30 ° C ... + 300 ° C
- elektromekanisk
- Scroller Plus -vred
- Clima® automatiskt system för mätning av luftfuktighet
- manuell ångavledning
- Fast Dry® - System för snabb avfuktning av ugnskammaren
- automatiskt reglerad ångkondens
- halogenbelysning i ugnskammaren
- byte av fläktriktning automatiskt
- USB -anslutning
- vänsterhängd tvåglasdörren är försedd med härdat glas och luftfickan
- innerglas öppnas för enkel rengöring
- slät vattentät ugnskammare
- mekanisk dörrhandtag
- 7 automatiska rengöringsprogram
- IPX5 vattenskydd
- LCS automatiskt rengöringssystem

TILLBEHÖR (beställs separat)

- handdusch
- stativ
- olika tillagningsplåtar och -kär
- högerhängd dörr
- kåpa för ångkondensor

Kombiugn LVES101 + 600x400 gejdrar OUTLET

Paketvolym	1,005
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,005 m3
Längd på förpackning	91
Bredd på förpackning	87
Höjd på förpackning	127
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	91x87x127 cm
Nettovikt	142
Nettovikt med ental	142 kg
Bruttovikt	165
Vikt inkl. emballage	165 kg
Viktenhet	kg