

Parila sileä teräs Metos Diamante D72/10TFTE pöytämali OUTLET

Pöytämallisessä Metos Diamante 70 D72/10TFTE - sähköparilassa on sileä terästaso. Parilan lämpötilan säätöväli on 110...280°C. Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa parilavyöhyke lämpenemään. Parilataso on hitsattu laitteen runkoon ja se on upotettu 40 mm, mikä takaa suuremman paistoalueen, eikä näin likaa pääse kertymään parilatason ja rungon väliin. Lisäksi parilataso kallistuu 10 mm eteenpäin, mikä mahdollistaa rasvan valumisen suureen rasvalaattikkoon.



Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsittelystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- pöytämalli
- sileä parilataso
- parilataso terästä
- suuret säätimet ovat roiskelta suojassa
- ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- roiskesuoja
- avojalusta
- jalusta johteilla
- jalustan ovet
- jalustan ovet varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko jalustaan
- lämpöpohja jalustaan
- sokkeli
- sivupaneelit

Parila sileä teräs Metos Diamante D72/10TFTE pöytämali OUTLET

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	250
Pakkauksen tilavuus	0,108
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,108 m3
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	30
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x80x30 cm
Nettopaino	47
Nettopaino	47 kg
Bruttopaino	57
Pakkauksen paino	57 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,4
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4