

# Stekhäll med slät yta Metos Diamante D72/10TFTE bordsmodell OUTLET

Bordsmodellen av den elektriska grillen Metos Diamante 70 D72/10TFTE har en slät stålyta. Grillen går att reglera inom 110...280 °C. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när grillzonen är påslagen. Grillytan är fastsvetsad mot stommen och infälld 40 mm, vilket ger större grillyta och förhindrar ansamling av smuts mellan grillen och stommen. Grillytan kan dessutom tiltas fram 10 mm för att låta fettets rinna till ett stort fettråg.



Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hållarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- bordsmodell
- slät
- stålyta
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- överhettningsskydd

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- förhöjd bakkant
- öppet bänkstativ;
- bänkstativ med skenor
- skåpluckor till bänkstativ;
- skåpluckor till redskapsförvaring;
- redskapsförvaring; knivhållare, redskapshållare, kryddhållare, kryddburrshållare;
- låda till bänkstativ;
- uppvärmbar botten till bänkstativ;
- sockel;
-

sidopaneler; sidopaneler;

## Stekhäll med slät yta Metos Diamante D72/10TFTE bordsmodell OUTLET

Bredd mm	400
Djup mm	730
Höjd mm	250
Paketvolym	0,108
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,108 m3
Längd på förpackning	45
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	30
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	45x80x30 cm
Nettovikt	47
Nettovikt med ental	47 kg
Bruttovikt	57
Vikt inkl. emballage	57 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5,4
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4