

# Mattransportvagn Metos Thermobox KF240 ECO

Metos Thermobox KF240 ECO mattransportvagnen är en flexibel lösning för samtidig förvaring och transporterering av varm och kall mat. Vagnen har två skåp bredvid varandra, värme och kyl. Värmeskåpets varmluftsfläkt samt den effektiva kompressorkylningen och goda luftcirkulation i kylskåpet säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporterering av varm och kall mat. Den kompressorkylda K-vagnen reagerar snabbare på temperaturförändringar än C-vagnens aktiva kylning. Varmluftsfläkten i F-modellen reagerar snabbare än E-modellen på temperaturförändringar. Dessa funktioner gör denna vagn till en mer rekommenderat alternativ om till exempel dörrarna öppnas upprepade gånger under lagring. Temperaturkontrollenheten är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Kylskåpstemperaturen visas i blått och värmeskåpstemperaturen i rött.

Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporterering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.



kapaciteten för skåpen är 8xGN1/1(värme),innermått 330x540x670 mm + 8xGN1/1(kykt),innermått: 330x540x670 mm,gejderavstånd 80 mm

- temperaturområde i det röda skåpet till vänster är +30°C...+90°C
- temperaturområde i det blåa skåpet till höger är +1°C...+9°C
- Ø160 mm hjul, två roterande med broms och två riktlåsta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast
- kan inte tvättas i vagnvättmaskin, enbart handtvätt

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms kapaciteten för skåpen är 8xGN1/1(värme),innermått 330x540x670 mm + 8xGN1/1(kykt),innermått: 330x540x670 mm,gejderavstånd 80 mm
- temperaturområde i det röda skåpet till vänster är +30°C...+90°C
- temperaturområde i det blåa skåpet till höger är +1°C...+9°C
- Ø160 mm hjul, två roterande med broms och två riktlåsta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast
- kan inte tvättas i vagnvättmaskin, enbart handtvätt

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

## Mattransportvagn Metos Thermobox KF240 ECO

Produktkapasitet	8+8 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	8+8 x GN 1/1-65
Invändigt mått mm	330x540x670
Bredd mm	930
Djup mm	750
Höjd mm	1245
Paketvolym	1,034
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,034 m3
Längd på förpackning	97
Bredd på förpackning	82
Höjd på förpackning	133
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	97x82x133 cm
Nettovikt	142
Nettovikt med ental	142 kg
Bruttovikt	143
Vikt inkl. emballage	143 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,795
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	44
Kabellängd mm	1500
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	350
Dörrhängning	höger

## Mattransportvagn Metos Thermobox KF240 ECO

Rengöring	Handtvätt
Funktion	Kall+varm
Storlek GN	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C +1°...+9°C
Egenskaper	30 kg per gejderpar
Gejderavstånd mm	80
Antal kammare	2
Max belastning kg	144
Färg	röd&blå