

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox KF360 ECO

Metos Thermobox KF360 ECO on joustava ratkaisu ruoan yhtäaikaiseen säilytykseen tai kuljetukseen kuumana ja kylmänä. Vaunussa kylmä- ja lämpökaappi ovat vierekkäin. Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilojen säätöyksiköt sijaitsevat vaunun yläosassa ja niissä on suuri digitaalinen lämpötilanäyttö. Kylmäkaapin lämpötila näytetään sinisenä ja lämpökaapin punaisena. Lämpökaapin kiertoilmahuuhtelu sekä kylmäkaapin tehokas kompressorijäähdytys ja ilmankierto kaapissa varmistavat ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Kompressorijäähdytteinen K-malli reagoi C-mallin aktiivijäähdytyksestä nopeammin lämpötilamuutoksiin kuten myös kiertoilmalämmitteinen F-malli reagoi E-mallia nopeammin lämpötilamuutoksiin. K- ja F -mallit ovat suositeltavampia vaihtoehtoja, mikäli ovia avataan toistuvasti säilytyksen aikana. Vaunu on helppo pitää puhtaana. Kaappien saumattomat sisäosat ovat helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä sekä niiden Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyörästetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Ovet avautuvat kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaapin kapasiteetti on 12xGN1/1(lämpö)+12xGN1/1(kylmä), johdeväli 80 mm, kaapit päällekkäin
- lämpötila-alue



punaisessa kaapissa oikealla on +40°C...+90°C ja sinisessä kaapissa vasemmalla +1°C ..+9°C

- Ø160 mm pyörät, kaksi pyörivää jarrulla ja kaksi suuntaanlukittu ilman jarrua
- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m
- ei voidaan pestä vaununpesukoneessa, vain käsipesu

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru punaisessa kaapissa oikealla on +40°C...+90°C ja sinisessä kaapissa vasemmalla +1°C ..+9°C
- Ø160 mm pyörät, kaksi pyörivää jarrulla ja kaksi suuntaanlukittu ilman jarrua
- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m
- ei voidaan pestä vaununpesukoneessa, vain käsipesu

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox KF360 ECO

Tuotteen kapasiteetti	12+12 x GN 1/1-65
Kapasiteetti	12+12 x GN 1/1-65
Sisämitat mm	330x540x1000
Tuotteen leveys mm	930
Tuotteen syvyys mm	770
Tuotteen korkeus mm	1575
Pakkauksen tilavuus	1,32
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,32 m3
Pakkauksen leveys	97
Pakkauksen syvyys	82
Pakkauksen korkeus	166
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	97x82x166 cm
Nettopaino	160
Nettopaino	160 kg
Bruttopaino	161
Pakkauksen paino	161 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,245
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	44
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	350
Kätisyys	oikea

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox KF360 ECO

Puhdistus	käsin pesu
Toiminto	kylmä+lämmin
GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	+40°C...+90°C +1° ...+9°C
Ominaisuudet	30kg / johdepari
Johdeväli mm	80
Kammioiden määrä	2
Kantavuus kg	216
Väri	punainen&sininen