

Tunneloppvaskmaskin

METOS WD-11 TOUCH L-R

Metos WD-11 TOUCH er en enkel, kompakt og fleksibel tunneloppvaskmaskin med middels kapasitet som gir utmerkede vaskeresultater. En liten, enkel tunneloppvaskmaskin for bruk når kapasiteten til en entanks oppvaskmaskin ikke er tilstrekkelig. Symbolene på kontrollpanelet er enkle å følge og gir brukeren relevant informasjon om vask, skylletemperaturer, alarmer med mer. Takket være varme- og lydisolasjonen holdes overflatetemperaturen og støynivået på et minimum, noe som bidrar til å oppnå et godt arbeidsmiljø. Maskinen leveres med kjemisk vaskesone, dobbel sluttskylling og elektronisk kontrollsystem som standard.



WD-11 har et unikt kurvmatingssystem som gir fleksibel operatørkontaktid. Den anbefalte kapasiteten er 50 til 85 kurver i timen, som operatøren kan justere avhengig av hvor skitten lasten er.

Maskinens overflater er glatte for å gjøre det enkelt for operatøren å rengjøre og vedlikeholde. De store, velbalanserte skyvedørene gjør alle vaskeplassene lett tilgjengelige. Dørene kan også fjernes slik at baksiden av maskinen kan rengjøres.

- føringsretning venstre-høyre
- Innmatingsstørrelse 538'440mm
- Kontaktor for inn- og utløpstransportør

ALTERNATIVER

- Marine versjon 400/3/50Hz uten nøytral
- Marine versjon 440/3/60Hz uten nøytral
- Tilbakestrømsbeskyttelse i henhold til EN 1717.
- Break tank inkludert med booster pumpe
- Boostervarmer 9 kW for resirkulerende sluttskylling
- Ekstravarmer 9 kW for kaldtvannstilkobling
- Vanntilkobling fra gulv
- Rustfrie rør og koblinger i

sluttskylling

- Timer for forskylling
- Timer for gjennomskylling
- Timer for kjedeskylling
- Kontaktor for kontroll av forskylling uten timer
- Kontaktor for forspyling med boosterpumpe

VEKT 280 kg DIMENSJONER 1355 × 697 × 1685/1950 mm KAPASITET 50-100 stativer/time

TEKNISK INFORMASJON 400 V, 35 A, 19,7 kW, 3NPE, 50 Hz, 68 dB CW: 1/2" HW: R1/2" Avløp: ø 50 mm

sluttskylling

- Timer for forskylling
- Timer for gjennomskylling
- Timer for kjedeskylling
- Kontaktor for kontroll av forskylling uten timer
- Kontaktor for forspyling med boosterpumpe

VEKT 280 kg DIMENSJONER 1355 × 697 × 1685/1950 mm KAPASITET 50-100 stativer/time

TEKNISK INFORMASJON 400 V, 35 A, 19,7 kW, 3NPE, 50 Hz, 68 dB CW: 1/2" HW: R1/2" Avløp: ø 50 mm

Tunneloppvaskmaskin METOS WD-11 TOUCH L-R

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktkapacitet | 56 korgar/timme (DIN 10510) |
| Bredde mm | 1355 |
| Dyp mm | 697 |
| Høyde mm | 1675/1950 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 3,78 |
| Volumenhet | m ³ |
| Pakkevolum | 3,78 m ³ |
| Lengde på forpakning | 210 |
| Bredde på forpakning | 90 |
| Høyde på forpakning | 200 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 210x90x200 cm |
| Netto vekt | 280 |
| Net weight with unit | 280 kg |
| Bruttovekt | 280 |
| Vekt inkl. emballasje | 280 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 19,7 |
| Sikringsstørrelse A | 35 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 55 |
| Type elektrisk tilkobling | Sikkerhetsbryter |
| Elektrisk tilkobl. høyde mm | 1395 |
| Varmt vann, diam. | R1/2" |
| Varmt vann, mengde l/min | 11 |
| Varmt vann, min trykk kPa | 250 |
| Varmt vann, maks trykk kPa | 600 |

Tunneloppvaskmaskin METOS WD-11 TOUCH L-R

| | |
|--|--------------------|
| Varmt vann, tilkoblingshøyde mm | 1545 |
| Avløp, diam. | 50 |
| Avløp, mengde l/s | 3 |
| Avløp, tilkoblingspunkt | Bunn;Bak;Høyre |
| Sluk påkrevd | Ja |
| Støynivå dB | 68 |
| Varmeavgivelse, sensitiv W | 1200 |
| Varmeavgivelse, latent W | 500 |
| Kondensatorvifte, gjennomstrøm m ³ /h | 1600 |
| Boiler effekt kW | 12 |
| Strømtype | elektrisk |
| Driftstype | Elektronisk |
| Rengjøring | Håndvask |
| Vaskekurv størrelse mm | 500x500 |
| Programmerbarhet | Ferdige programmer |
| Antall program | 2 |
| Isolasjon | Isolert |
| Vaskemetode | vanlig vask |
| Avløpsspumpe | Nei |
| Modell | WD-11 TOUCH |