

Koketopp Metos Diamante D76/10TCEPT bordmodell

Bordsmodellen av spis Metos Diamante 70 D76/10TCEPT har sex kokzoner på Ø220 mm. 2,6 kW spispaltor i gjutjärn kan regleras med hjälp av 7-steps inställningsknappar.

Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när spispattan är påslagen. Spispattan har en fåra som leder bort vätska från överkokning och förhindrar att den rinner ut till kanterna, en förhöjning längst bak förhindrar att stänk rinner ner bakom spisen.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hållarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- bordmodell
- sex Ø220 mm kokzoner (2,6 kW / kokzon)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme av rostfritt stål
- indikatorlampa
- överhettningsskydd

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- öppet bänkstativ
- bänkstativ med skenor
- skåpsluckor till bänkstativ;
- bänkskåpsluckor till redskapsförvaring;
- redskapsförvaring; knivhållare, redskapshållare, kryddhållare, kryddbukshållare;
- låda till bänkstativ;
- uppvärmbur botten till



bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler. bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler.

Koketopp Metos Diamante D76/10TCEPT bordmodell

Bredde mm	1200
Dyp mm	730
Høyde mm	250
Pakkevolum inkl. emballasje	0,3
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,3 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	80
Høyde på forpakning	30
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x80x30 cm
Netto vekt	70
Net weight with unit	70 kg
Bruttovekt	80
Vekt inkl. emballasje	80 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	15,6
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Modell	Diamante