

Liesi kiertoilmaunilla

Metos Futura RP6/240

400V3N~

Valurautaiset keittolevyt, ulkovuoraus ruostumatonta terästä.

Kuusi 3 kW:n keittolevyä 300x300 mm

- saranoidut keittolevyt voidaan nostaa pystyasentoon puhdistamisen helpottamiseksi
- 7-portaiset tehonsäätökytkimet
- merkkivalot keittolevyille

Jalustassa Metos Chef 240 -kiertoilmauni:

- uunin kammio ja ulkovuoraukset ruostumatonta terästä, ovesta suuri kaksoislasi-ikkuna
- lämpötila-alue +50-300°C
- ajastin 0-120 min tai jatkuva
- kapasiteetti 4 x GN1/1 tai 2 x GN2/1
- paistotilan manuaalinen kosteudenpoisto
- manuaalinen kostutustoiminto, jossa myös jatkuva kostutus, jonka kosteusmäärä muutettavissa tehdas- asetuksesta (vaatii huoltomiehen käynnin)
- suuntaa vaihtava puhallin
- kaksi irrotettavaa johdeparia



Liesi kiertoilmaunilla Metos Futura RP6/240 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	6 keittolevyä, uuni 2xGN2/1
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,17
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,17 m3
Pakkauksen leveys	130
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	100
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x90x100 cm
Nettopaino	165
Nettopaino	165 kg
Bruttopaino	220
Pakkauksen paino	220 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	25,6
Sulakkeen koko A	40
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	37
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	160
Lisähuomio (sähkö)	Käyttövirta 38A
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Käyttövoima	sähkö

Liesi kiertoilmaunilla Metos Futura RP6/240 400V3N~

Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Tason materiaali	valurauta
Keittopaikkojen määrä	6
Keittopaikan koko mm	300x300
Keittopaikan teho kW	3
Tehoalue kW	25,6
Paistotason tyyppi	sileä



METOS RP

