

# Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-121-SR høyrehengslet(sentralkjølt)

Maten holder seg fersk og av høy kvalitet og fremfor alt ren. I profesjonelle kjøkken må man være spesielt oppmerksom på matsikkerhet. Våre effektive hurtignedkjølere og -frysere oppfyller alle HACCP-krav

Modellen er sentralkjølt og utstyrt med 5" berøringskontroll på døren. Leveres med forprogrammerte programmer for både kjøle- og frysefunksjoner, fra skånsom til veldig effektivt. I tillegg til disse kan brukeren lagre egne programmer. Displayet viser temperatur og overvåker programsyklusen. Hurtignedkjøleren/-fryseren går automatisk over til lagringsmodus når hurtignedfrysingsprosessen er ferdig.

- 16 x GN 1/1-40 eller 12 x GN 1/1-65 eller 600x400mm bakplåtar
- 5" berøringskontroll på døren, ergonomisk plassert
- opptil 99 programplasser ved bruk av kjernetemperaturføler eller tid
- flertrinns geiderskinner gjøre det mulig å plassere GN-1/1 kantiner på ulike nivåer
- innv. dim.: 670x450x930 mm
- kjernetemperaturføler er enkel å bytte ut - kun ved å skru en ringmutter
- rustfritt kondensfilter som er lett å ta ut for rengjøring, kan vaskes i oppvaskmaskin
- sentralkjølt
- rustfri utførelse inn- og utvendig med avrundene hjørner og bunnplugg for enklere rengjøring
- formstøpt og lekkasjesikker innvendig base
- ergonomisk håndtak i full lengde
- HCFC-fri polyuretanskumisolasjon med høy tetthet (ca. 42kg/m<sup>3</sup>)
- anti-kondens varmeelement plassert på rammen
- magnetisk tetting på 4 sider av døren
- høyrehengslet dør (kan IKKE hengsles om)
- høyventilert fordampner for å sikre



kjølesystemets maksimale effektivitet

- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data
- nedkjølingskap.: 65kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 45kg/+90° C...-18°C/240 min.
- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold
- kjøleeffekt: 1940W kjølesystemets maksimale effektivitet
- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data
- nedkjølingskap.: 65kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 45kg/+90° C...-18°C/240 min.
- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold
- kjøleeffekt: 1940W

## Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-121-SR høyrehengslet(sentralkjølt)

Produktkapasitet	65kg/45kg/+90...+3/-18
Produktkapasitet	12 x GN1/1-65 eller EN1
Bredde mm	790
Dyp mm	870
Høyde mm	1810
Pakkevolum inkl. emballasje	1,631
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,631 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	89
Bredde på forpakning	94
Høyde på forpakning	195
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	89x94x195 cm
Netto vekt	150
Net weight with unit	150 kg
Bruttovekt	190
Vekt inkl. emballasje	190 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,1994
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	IPX4
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	1940
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A

## Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-121-SR høyrehengslet(sentralkjølt)

Remarks (refrigeration)	centralkyla
Støynivå dB	70
Kjøleenhet	Sentralkjølt