

Konditorimonter Metos

Cube II transparent 1000, serveringsmodell

Den kantiga serveringsmontern Metos Cube II 1000 transparent är till sin design stilrent avskalad, och framhäver på ett frestande sätt produkterna på varje hylla vilket skapar utmärkta förutsättningar för försäljning.

Den rymliga monterns exponeringsyta är 1,46 m². I montern finns tre härdade glashyllor, där sval luft cirkulerar jämnt med hjälp av fläktkylningen. Monterns övre del består av härdat glas som håller kvar den kalla luften och förhindrar bildning av rimfrost. Skjutdörrarna på försäljarens sida rör sig smidigt eftersom de ligger på kullager.

Serveringsmontern Metos Cube II 1000 transparent saknar inramning, och har glashyllor med LED-belysning på varje hylla. Detta ger tydlig, obehindrad insyn från alla håll. Botten och nedre delen av panelen är grå (RAL 9006), även andra RAL-färger tillgängliga till separat pris. Tack vare monterns tydliga design passar den bra såväl i ett café som på ett bageri, en servicestation eller i en hotellfoajé.

Montern är utrustad med elektronisk styrenhet samt automatisk avfrostning och avdunstning. Temperaturområde +4...+8 °C (omgivande temperatur +25 °C och relativ fuktighet 60 %). Den praktiskt utdragbara maskinenheten underlättar service.

- 3 härdade glashyllor
- exponeringsyta 1,46 m²
- LED-belysning på varje hylla
- skjutdörrarna på försäljarens sida ligger på kullager
- temperaturområde +4...+8 °C (omgivande temperatur +25 °C och relativ fuktighet 60 %)
- elektronisk styrning
- fläktkylning
- automatisk avfrostning och avdunstning
- utdragbar



maskinenhet

FABRIKSOPTIONER (beställs tillsammans med produkten):

- botten och nedre delen av panelen finns i olika RAL-färger
- upplysta dekorationslinjer till nedre delens panel
- fyra Ø35 mm stora hjul maskinenhet

FABRIKSOPTIONER (beställs tillsammans med produkten):

- botten och nedre delen av panelen finns i olika RAL-färger
- upplysta dekorationslinjer till nedre delens panel
- fyra Ø35 mm stora hjul

Konditorimonter Metos Cube II transparent 1000, serveringsmodell

Produktkapasitet	exponeringsyta 1,46m ²
Bredde mm	990
Dyp mm	735
Høyde mm	1344
Pakkevolum inkl. emballasje	1,515
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,515 m ³
Lengde på forpakning	110
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	153
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	110x90x153 cm
Netto vekt	215
Net weight with unit	215 kg
Bruttovekt	240
Vekt inkl. emballasje	240 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,562
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjølemedie	R1234YF