

# Kjølebenk Metos Proff Eco NT-2000-GN3-GN3-GN3- GN3-MDU

Den kylda draglådshurtsen Metos Proff NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU är en praktisk arbetsbänk som samtidigt förvarar råvaror inom bekvämt räckhåll. Metos Proff kyl- och distributionslösningar är planerade för olika användningsändamål i professionella kök. De är avsedda att fungera antingen som fristående anordningar eller som del av en serie som täcker hela distributionslinjen. Proff-anordningarna gör att köket lätt kan omvandlas och anpassas. De erbjuder olika komponenter som underlättar verksamheten samt fogfri sammankoppling av inredning och apparater. Dessutom är de hygieniska, ergonomiska och lätta att rengöra.



Metos NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU kyld draglådshurts har draglådor för tretton GN1/1-150-kärl. Lådorna har överutdragbara teleskopskenor vilket underlättar byte av GN-kärl och gör att det går snabbt och smidigt att öppna och stänga lådorna.

Draglådshurtsen är av rostfritt stål och har slät isolerad neutral toppskiva med rundad framkant. Kylmaskinens temperaturområde är +3°C...+10°C. Isolering av gjuten uretan håller kvar den kalla luften inuti. Den effektiva kylfläkten fördelar luften jämnt i hela kylutrymmet. Den kylda draglådshurtsen har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Panelen är indragen och därför skyddad mot stötar.

Enkel att rengöra tack vare den hygieniska skivan i rostfritt stål, de rundade innerhörnerna samt draglådornas glidskenor som kan lossas utan verktyg. De ergonomiska plasthandtagens jämna yta är lätt att hålla ren. Det löstagbara filtret framför kondensatorn kan tvättas i vatten. Filtret håller den

kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Draglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg. Med draglådshurtsen medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- kapacitet 13xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

#### TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar
- hjul (kod: 4321300)
- centralkyld enhet
- Brine-kyld apparat

kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet till anslutning till avlopp som standard. Draglådornas tätningar kan bytas ut utan verktyg. Med draglådshurtsen medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- kapacitet 13xGN1/1-150 draglådor (GN-kärl ingår inte i leveransen)
- överutdragbara teleskopskenor
- temperaturområde +3 °C... +10 °C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- fästen för elsladden

#### TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- innerbotten för draglåda
- innerram för draglådor för GN-kärl av olika storlekar
- hjul (kod: 4321300)
- centralkyld enhet
- Brine-kyld apparat

## Kjølebank Metos Proff Eco NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Produktkapacitet            | 13 x GN1/1-150       |
| Innvendig mål mm            | 2000×650×900 mm      |
| Bredde mm                   | 2000                 |
| Dyp mm                      | 650                  |
| Høyde mm                    | 900                  |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,654                |
| Volumenhet                  | m <sup>3</sup>       |
| Pakkevolum                  | 1,654 m <sup>3</sup> |
| Lengde på forpakning        | 210                  |
| Bredde på forpakning        | 75                   |
| Høyde på forpakning         | 105                  |
| Forpakkingsstørrelse        | cm                   |
| Transport mål (LxDxH)       | 210x75x105 cm        |
| Netto vekt                  | 184,65               |
| Net weight with unit        | 184,65 kg            |
| Bruttovekt                  | 215,65               |
| Vekt inkl. emballasje       | 215,65 kg            |
| Vektenhet                   | kg                   |
| Tilkoblingseffekt kW        | 0,53                 |
| Sikringsstørrelse A         | 10                   |
| Spenning V                  | 220-240              |
| Antall faser                | 1NPE                 |
| Frekvens Hz                 | 50                   |
| Maks strømforbruk A         | 2,3                  |
| Beskyttelsesgrad (IP)       | 43                   |
| Kjølemedie                  | R290                 |
| Mengde kjølemedie g         | 92                   |
| Funksjon                    | Kald                 |
| GN størrelse                | 13xGN1/1-150         |

## Kjølebenk Metos Proff Eco NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tilkoblingseffekt kW | 0,53           |
| Belysning            | Uten belysning |
| Øvre del             | Uten øvre del  |
| Model                | Proff          |
| Antall skuff         | 13             |
| Oppbevaring          | Esker          |
| Tining               | Automatisk     |