

Kylmonter Metos Green OE-112-72-E-R290

Metos Green OE-112-72-E är en infällbar självbetjäningsmonter med bredd 1125 mm och höjd 720 mm för krävande förhållanden. Kylmonterns enkla kantiga form hjälper att exponera produkterna på ett väl framträdande sätt.

Monterns sidor och glashylla i härdat glas samt ljus LED-belysning för hyllor och kylbrunnen gör sålda produkter väl synliga. Självbetjäningsmontern är inbjudande öppen för kunderna på ena sidan, sidan mot personalen har en gångjärnsförsedd glasdörr. En kylbrunn i GN- storlek har en höjd på 215 mm.

Metos Green OE-112-72-E monter är designad med stort fokus på att den ska vara lätt att rengöra. Den nästintill fogfria montern är mycket lätt att torka ren. Kylbrunnens bottenplåtar i rostfritt stål är avtagbara för rengöring. Montern har en automatisk avfrostningsfunktion som leder avfrostningsvattnet direkt till avloppet. För montering utan anslutningsmöjlighet till avlopp erbjuds en förångartank som tillval.

Montern har luftkylning, digital temperaturstyrning och fläkthastighetsreglering. Temperaturen kan ställas in mellan +2 °C...+4 °C. Monterns sidor och glashylla är av härdat glas. Underredet är av rostfritt stål, med polyuretanisolering.

- monter med luftrida
- infällbar (infällningsöppning 1065 x 670 mm)
- belysning för hylla och brunn
- sidor och glashylla i härdat glas
- exponeringsyta 0,8m²
- inställbart temperaturintervall +2 °C...+4 °C
- digital temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet
- lätt att rengöra

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

-



hostskydd

- prisskylthållare;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W hostskydd
- prisskylthållare;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W

Kylmonter Metos Green OE-112-72-E-R290

Produktkapasitet	3x GN1/1
Bredd mm	1125
Djup mm	695
Höjd mm	720/1395
Paketvolym	1,975
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,975 m ³
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	100
Höjd på förpackning	158
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x100x158 cm
Nettovikt	180
Nettovikt med ental	180 kg
Bruttovikt	210
Vikt inkl. emballage	210 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,724
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Avlopp, diameter	30
Kyleffekt W	1020
Kylmedium	R290
Ljudnivå dB	70
Energiklass	G