

# Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox SE210

Metos Thermobox SE210 on joustava ratkaisu ruoan yhtäaikaiseen säilytykseen tai kuljetukseen kuumana ja kylmänä. Vaunussa on kaksi kaappia päällekkäin, lämpö ja neutraali. Lämpökaapin patentoitu kalvovastuslämmitys ja tarkka elektroninen lämpötilaohjaus varmistavat ruoan lämpösäilytykselle ja -kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Lämpökaapin säätöyksikkö sijaitsee vaunun yläosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilanäyttö. Mikäli neutraalikaappia käytetään kylmäsäilytykseen sen säilytysaikaa, voidaan pidentää käyttämällä erillisiä kylmävaraajia.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta.

Vaunu on helppo pitää puhtaana. Kaappien saumattomat sisäosat ovat helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä sekä niiden Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet on pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Ovet avautuvat kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaapin kapasiteetti on 6xGN1/1(neutraali),sisämitta: 330x540x510 mm + 8xGN1/1(lämpö),sisämitta: 330x540x670 mm, johdeväli 80 mm
- lämpötila-alue punaisessa yläkaapissa on +40°C...+90°C
- musta alakaappi on neutraali
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää



ilman jarrua

- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia, ylimääräiset kahvat vaunun takareunoilla
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru ilman jarrua
- kaksivärisessä vaunussa ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia, ylimääräiset kahvat vaunun takareunoilla
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

## Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox SE210

Tuotteen kapasiteetti	8+6 x GN 1/1-65
Kapasiteetti	6+8 x GN 1/1-65
Sisämitat mm	330x540x670+510
Tuotteen leveys mm	525
Tuotteen syvyys mm	770
Tuotteen korkeus mm	1605
Pakkauksen tilavuus	0,874
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,874 m3
Pakkauksen leveys	58
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	201
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	58x75x201 cm
Nettopaino	67
Nettopaino	67 kg
Bruttopaino	68
Pakkauksen paino	68 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,5
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kätisyys	oikea
Puhdistus	käsin pesu
Toiminto	neutraali+lämmin

## Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox SE210

GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	+40°C...+90°C
Ominaisuudet	30kg / johdepari
Johdeväli mm	80
Kammioiden määrä	2
Kantavuus kg	126
Väri	punainen&musta