

Mattransportvagn Metos

Thermobox CE180 8+4

Metos Thermobox CE180(8+4) mattransportvagnen är en flexibel lösning för samtidig förvaring och transporterering av varm och kall mat. Vagnen har två skåp ovanpå varandra, värme och kyl. Värme- skåpets patenterade membranmotståndsuppvärmning och exakt elektronisk temperaturkontroll samt den tysta, okomprimerade, aktiva kylningen av vagnens kylskåp säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporterering av varm och kyld mat. Temperaturkontrollenheten är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Kyl- skåpstemperaturen visas i blått och värmeskåpstemperaturen i rött.



Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporterering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 8xGN1/1(värme),innermått 330x540x670 mm + 4xGN1/1(kylt),innermått: 330x540x350 mm, gejderavstånd 80 mm
- temperaturområde i det röda övre skåpet är +30°C...+90°C
- temperaturområde i det blåa nedre skåpet är +1°C...+9°C
- fyra

- Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
 - den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
 - handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
 - stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

Mattransportvagn Metos Thermobox CE180 8+4

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Produktkapasitet | 8+4 x GN 1/1-65 |
| Produktkapasitet | 4+8 x GN 1/1-65 |
| Invändigt mått mm | 330x540x350+670 |
| Bredd mm | 525 |
| Djup mm | 830 |
| Höjd mm | 1445 |
| Paketvolym | 0,843 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 0,843 m ³ |
| Längd på förpackning | 58 |
| Bredd på förpackning | 86 |
| Höjd på förpackning | 169 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 58x86x169 cm |
| Nettovikt | 75 |
| Nettovikt med ental | 75 kg |
| Bruttovikt | 76 |
| Vikt inkl. emballage | 76 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,68 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Kapslingsklass (IP) | 55 |
| Kabellängd mm | 1500 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Kyleffekt W | 180 |
| Kylmedium | Peltie |
| Dörrhängning | höger |

Mattransportvagn Metos Thermobox CE180 8+4

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Rengöring | Handtvätt |
| Funktion | Kall+varm |
| Storlek GN | 1/1 |
| Temperatur enhet °C | +40°C...+90°C +1°...+9°C |
| Egenskaper | 30 kg per gejderpar |
| Gejderavstånd mm | 80 |
| Antal kammare | 2 |
| Max belastning kg | 108 |
| Färg | röd&blå |