

Hurtignedfrys/-kjølingskap

Metos MRBS-161-SR

venstrehengslet(sentralkjølt)

Maten holder seg fersk og av høy kvalitet og fremfor alt ren. I profesjonelle kjøkken må man være spesielt oppmerksom på matsikkerhet. Våre effektive hurtignedkjølere og -frysere oppfyller alle HACCP-krav.

Modellen er sentralkjølt og utstyrt med 5" berøringskontroll på døren. Leveres med forprogrammerte programmer for både kjøle- og frysefunksjoner, fra skånsom til veldig effektivt. I tillegg til disse kan brukeren lagre egne programmer. Displayet viser temperatur og overvåker programsyklusen. Hurtignedkjøleren/-fryseren går automatisk over til lagringsmodus når hurtignedfrysingsprosessen er ferdig.

Høyden er kun 870mm og passer under benk.

- 18 x GN 1/1-40 eller 914x GN 1/1-65 eller 600x400mm bakeplater
- 5" berøringskontroll på døren, ergonomisk plassert
- opptil 99 programplasser ved bruk av kjernetemperaturføler eller tid
- flertrinns geiderskinner gjøre det mulig å plassere GN-1/1 kantiner på ulike nivåer
- innv. dim.: 670x450x1130 mm
- kjernetemperaturføler er enkel å bytte ut - kun ved å skru en ringmutter
- rustfritt kondensfilter som er lett å ta ut for rengjøring, kan vaskes i oppvaskmaskin
- sentralkjølt
- rustfri utførelse inn- og utvendig med avrundene hjørner og bunnplugg for enklere rengjøring
- formstøpt og lekkasjesikker innvendig base
- ergonomisk håndtak i full lengde
- HCFC-fri polyuretanskumisolasjon med høy tetthet (ca. 42kg/m³)
- anti-kondens varmeelement plassert på rammen
- magnetisk tetting på 4 sider av døren
- venstrehengslet dør (kan IKKE hengsles)



om)

- høyventilert fordampere for å sikre kjølesystemets maksimale effektivitet
- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data
- nedkjølingskap.: 80kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 60kg/+90° C...-18°C/240 min.
- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold
- kjøleeffekt: 2724 W om)
- høyventilert fordampere for å sikre kjølesystemets maksimale effektivitet
- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data
- nedkjølingskap.: 80kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 60kg/+90° C...-18°C/240 min.
- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold
- kjøleeffekt: 2724 W

Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-161-SR venstrehengslet(sentralkjølt)

Produktkapasitet	80kg/60kg/+90...+3/-18
Produktkapasitet	14 x GN1/1-65 eller EN1
Bredde mm	790
Dyp mm	870
Høyde mm	1960
Pakkevolum inkl. emballasje	1,757
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,757 m3
Lengde på forpakning	89
Bredde på forpakning	94
Høyde på forpakning	210
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	89x94x210 cm
Netto vekt	170
Net weight with unit	170 kg
Bruttovekt	210
Vekt inkl. emballasje	210 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,2804
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	IPX4
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	2724
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A

Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-161-SR venstrehengslet(sentralkjølt)

Remarks (refrigeration)	centralkyla
Støynivå dB	70
Kjøleenhet	Sentralkjølt